

# 直式电液推杆

产品名称	直式电液推杆
公司名称	大丰益通机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	0515-83529039 15380515779

## 产品详情

### 直式电液推杆

直式电液推杆，整体直式电液推杆，dvtz电液推杆，电动推杆

直式电液推杆简称电液推杆，是一种适用于往复推拉直线(或往复旋转一定角度)运动，可用于上升、下降或夹紧工作物的场所，也可用于远距及高空危险地区，并可和计算机联网进行集中(程序)控制的动力源。现已广泛应用于冶金、矿山、煤炭、电力、机械、粮食、水泥、化工、水利、运输等行业，是不可缺少的通用动力源。

直式电液推杆技术参数（选型表）：

型号	额定输出力 (10n)		额定速度 (mm/s)		电机型号	行程制造范围 (mm)	行程制造范围 (mm)
	推力	拉力	推速	拉速			
dvtz450-/110	450	310	110	140	y802-4-0.75kw	50-800	10-110
dvtz700-/110	700	510	110	140	y90s-4-1.1kw	50-1500	10-110
dvtz1000-/110	1000	750	110	140	y90l-4-1.5kw	50-1500	10-110

dytz1750-/90	1750	1300	90	115	y100l1-4-2.2kw	50-2000	10-90
dytz2500-/90	2500	2050	90	115	y100l2-4-3kw	50-2000	10-90
dytz3000-/90	3000	2500	90	115	y100l2-4-3kw	50-2000	10-90
dytz4000-/80	4000	2950	80	100	y112m-4-4kw	50-2000	10-80
dytz5000-/60	5000	3300	60	90	y112m-4-4kw	50-2000	10-60
dytz6000-/60	6000	3800	60	90	y132s-4-5.5kw	50-2500	5-60
dytz7000-/50	7000	4500	50	75	y132s-4-5.5kw	50-2500	5-50
dytz8000-/50	8000	5000	50	80	y132m-4-7.5kw	50-2500	5-50
dytz10000-/40	10000	6500	40	60	y132m-4-7.5kw	50-2500	5-40
dytz15000-/35	15000	11000	35	45	y132m-4-7.5kw	50-2500	5-35
dytz20000-/25	20000	15000	25	35	y132m-4-7.5kw	50-2500	5-25

工作原理与结构简介1、工作原理电液推杆以电动机为动力源，通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块的控制，至油缸，实现活塞杆的往复运动。2、过载自动保护功能电液推杆工作时，当活塞杆所受外力超过调定的输出力或活塞到终点电机仍在转动，路中的油压增高调定的限额，溢流阀迅速而准确的溢流，实现过载保护，电机虽在转动，但会烧毁。3、自锁功能电液推杆的油路集成块中，设计了压力自锁机构，电机停止，活塞杆能自锁在一定位置上，处于保压状态

注：可根据用户要求，在额定的范围内进行无级调节

电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成，还可根据用户特殊要求，配套三种调节功能，即：速度调节、推拉力调节，行程调节（行程开关定位）。

直式电液推杆产品性能：

可根据电液推杆的工作特性，设计不同功能的油路组合阀，满足其工作要求。液压控制阀组主要由溢流阀，吸油单向阀，调速阀（用户要求），液控单向阀（液压锁）等组成，一般有推出自锁，拉回自锁和推拉均自锁；运行速度有可调速型，不可调速型；电液推杆工作角度有水平推，向上推（包括斜向上），向下推（包括斜向下）等几种。

直式电液推杆哪家好？都说益通的直式电液推杆质量好，价格优，更重要的是售后有保障！

电 话： 0515-83529039 手 机： 15380515779

腾 讯：603363780

旺 旺：dfyt01 联 系 人：施东