

朝阳玻纤经编格栅找晟坤工程朝阳双经双纬、三经三纬

产品名称	朝阳玻纤经编格栅找晟坤工程朝阳双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

朝阳玻纤经编格栅找晟坤工程朝阳双经双纬、三经三纬蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。不自粘式玻纤格栅施工方法A类装修材料产销与使用范围不受限制。芝麻白的放射性辐射强度等级属于A类装修材料，使用范围不受限制。芝麻白石材的密度是：2.7g/cm³吸水率%：.545。干燥压缩强度Mpa：121.6。燥弯曲强度Mpa：8.45。水饱和弯曲强度Mpa：8.45。浪花白SparyWhite浪花白是一种产波浪纹、中粗粒、灰白色花岗岩。纹路颜色:灰白色花草样式:波浪纹使用领域:室内外装饰、构件、台面板产地：（广东、广西）体积密度：2.62g/cm³吸水率：.33%抗压强度：115.5Mpa抗折强度：1.3Mpa大白花大白花品质坚硬,色泽鲜明,被视为当今的建筑装饰材料。玻纤格栅中最主要的原材料是玻璃纤维，玻璃纤维具有较高的抗变形能力。玻璃纤维的熔点较高，玻纤格栅结合沥青混凝土能承受超过一百八十度的高温。玻纤格栅应用于路面施工中可以提高路面的耐高温抗车辙能力，有效防止沥青面层反射裂缝的产生，从而增长路面的使用寿命。1.

高强度：EGA玻纤土工格栅具有较高的强度和刚性，能够有效增加土壤的抗剪强度和承载能力。