

# 柏嘉图销售氮氧化物分析仪CAI600

产品名称	柏嘉图销售氮氧化物分析仪CAI600
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 性能特点：

no/n<sub>o</sub>x测量范围从ppb到3000ppm，测量范围广

4档量程范围设置程序，从0 ~ 1ppm到0 ~ 3000ppm

快速响应时间

自动校准

输出方式多样，手动，自动（rs232），tcp/ip

显示输出：no/n<sub>o</sub>x/no<sub>2</sub>的校准时间，诊断，报警，自检

实时检测控制

自动采样，流量控制

高温加热炉用于高湿度条件下样气分析

### 应用：

污染源连续排放监测

涡轮，发电机反馈控制

化工过程气体监测

个人安全监控

汽车排放检测

电厂脱销监控

净化效率分析

### 可选配置

内置零点/校准泵

内置加热采样泵

后部干燥器

高温炉

### 技术指标

检测原理：化学发光法

测量范围：0 ~ 1到3000ppmno/nox可调

响应时间：t90<2s到60s 可调

精确度：10ppb

重复性：<0.5%fs

线性度：<0.5%fs

误差：<1%fs

零/满点漂移：<1%fs24h

零/满检测：	通过前置面板，tcpic，rs232
nh3，hcn,so2影响：	100ppm以下不可检出
co2影响：	<1%(10%co2)
h2o影响：	<1%(1%h2o)
流量控制：	流量控制器
样气流速：	1.5 ~ 3.0lpm
转炉：	玻璃碳钢材料 转换率205 >98%
空气/o2需求量：	<0.01ppm nox 350cc/min (露点<-35度)
no/nox控制器：	手动，自动微量调节
数据输出：	tcp/ip,rs232,4通道0 ~ 10v/4~20ma
报警：	本地和自动报警可调
显示：	3 × 5寸液晶显示面板
样气温度：	<75度，非压缩气体
环境温度：	5 ~ 40度
环境湿度：	<90%rh非压缩气体
预热时间：	1小时（标准）
电源：	115/230（±10%）vac；50/60hz；200w