

# 机米螺丝,紧定螺丝,止付螺丝

产品名称	机米螺丝,紧定螺丝,止付螺丝
公司名称	东莞市盘起五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头社区河西涌横街10号之一
联系电话	0769-85473115/6 13669820589

## 产品详情

紧定螺钉又称为机米螺丝、定位螺丝、止付螺丝、无头螺丝。

按用途可以分为：din913（平端）、din914（尖端）、din915（柱端）、din916（凹端）。专供固定机件相对位置用的一种螺钉。使用时，把紧定螺钉旋入待固定的机件的螺孔中，以螺钉的末端紧压在另一机件的表面上，即使前一机件固定在后一机件上。开槽和内六角紧定螺钉用于钉头不允许外露的机件上，方头紧定螺钉适用于钉头允许外露的机件上。螺钉的压紧力以开槽螺钉最小，方头螺钉最大，内六角螺钉居中。锥端螺钉适用于强度小的机件上；无尖锥端螺钉适用于压紧面上制有凹坑的机件上，以增加传递载荷的能力；平端螺钉（压紧面应是平面）和凹端螺钉，均适用于硬度较大或经常调整位置的机件上；长圆柱端螺钉适用于管形轴（薄壁件上，圆柱端进入管形轴的孔眼中，以传递较大的载荷，但使用时应有防止螺钉松脱的装置。产品采用的主要原材料有：合金钢，锌铝合金，碳钢（包括有低碳钢，中碳钢，高碳钢，弹簧钢），易车铁，铝，铜，塑料，不锈钢（sus201 sus202 sus302 sus303 sus304 sus316）碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比，例如：标记8.8级螺栓表示材料的抗拉强度达到800mpa,屈强比为0.8即其屈服强度达到 $800 \times 0.8 = 640 \text{mpa}$

紧定螺钉性能等级的标记用数字和字母“h”表示。数字表示最低维氏硬度值的1/10，h表示硬度。内六角紧定螺钉没有14h、22h和33h级。

14h级，使用易切削钢时，其磷、硫和铅的最大含量分别为0.11%、0.34%和0.35%。

14h级方头紧定螺钉允许表面硬化。

22h~45h级，可以采用最大铅含量为0.35%的钢材。

45h级用的合金钢，应含有一种或几种铬、镍、钒或硼的合金元素。

22h级，如需方采用洛氏硬度试验，应采用hrb最小值，hrc最大值。

45h级，不允许有全脱碳层。

h1—最大实体条件下的外螺纹牙型高度。

制造标准：iso（国际标准），gb（中国国标），jis（日本标准），din（德国标准），bs（英国标准），ansi（美国标准），企业标准（客户提供图纸）。产品符合rohs，sony等环保标准，可提供第三方检验认证（如sgs报告）。定位及优势优质产品快速配送 合理价位标准服务。

购货说明：

1.感谢您选择采购我们的产品！

2.我们五金产品种全、规格多，产品说明不是很详细还请谅解，，可直接联系本人，随时为您解答。

3.可以根据客户需求选择运输方式：广东珠三角一般都是快递为主，其它地区以货运为主。我会根据您的地点和货物轻重帮您选择一种最适合您的运输方式或由您决定。

4.温馨提醒：

（1）买家收到货物时不要急于签收!请当着送货人员的面验货，查看货物是否完好，确认无误后再签收!若发现商品包装纸箱有被拆开过或发现货物有损坏、丢失时，可拒绝签收!并直接与我们联系，以保证您的利益,我们将与运输公司协商，将损坏的物品免费寄回更换.