

# 不锈钢高温球阀

产品名称	不锈钢高温球阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

## 产品详情

不锈钢高温球阀的产品概述 不锈钢高温球阀本公司设计整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点,“兰高”牌高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类,使用温度: 350 。

### 不锈钢高温球阀的产品特点

高温球阀的密封特点主要是采用金属密封副,其优点是适用温度范围广,各种金属的热膨胀系数相差不大,只要选用得当,可以达到基本一致,有利于协调温差变形。缺点是材料硬度高,达到密封所必须的比压高,即使采用预紧力达到密封,但因密封比压大,阀座和球体之间的磨损也很大,而且由于金属密封面摩擦系数较大,导致球阀的启闭力矩较大。因此,高温球阀大多采用弹性密封副,其性能可靠,弹性补偿能力强,适用温度范围广,并对浮动球球阀和固定球球阀都适用。

### 不锈钢高温球阀的主要零部件材料

序号	零部件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢
2	密封圈	(m/f)高强度耐磨碳结石墨 300 (ppn)对苧聚苯、温度 350
3	球	不锈钢
4	填料	聚四氟乙烯

5	填料压盖	qt450 - 10球墨铸铁
6	阀杆	碳素钢、铬不锈钢
7	手柄	碳钢

### 不锈钢高温球阀的性能参数

型号	规格	尺寸						
		l	d	d 1	d 2	z- d	h	b
qj41m/f-16	15	130	95	65	45	4-14	85	14
	20	150	105	75	55	4-14	95	16
	25	160	115	85	65	4-14	103	16
	32	180	135	100	78	4-18	105	18
	40	200	145	110	85	4-18	120	18
	50	230	160	125	100	4-18	195	20
	65	290	180	145	120	4-18	195	20
	80	310	195	160	135	8-18	215	22
	100	350	215	180	155	8-18	253	24