

三通内螺纹球阀

产品名称	三通内螺纹球阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

三通内螺纹球阀的产品概述 三通内螺纹球阀三通球阀有t型和l型。t型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。l型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

三通内螺纹球阀的产品特点

公称压力	2.5mpa
适用稳定范围	-20 ~ 232 ~ 350
螺纹类型	g.npt.bspt.bsp.din259/2999
q14f型螺纹连接三通不锈钢球阀适用介质	水、油、气及某些腐蚀性液体 (w. o. g)

三通内螺纹球阀的主要零部件材料

零件名称	材质
阀体	不锈钢cf8m/cf8
阀盖	不锈钢cf8m/cf8
球	不锈钢cf8m/cf8

球垫	聚四氟乙烯ptee
阀杆	不锈钢cf8m/cf8
填料	聚四氟乙烯ptee
中口	聚四氟乙烯ptee
大薄片	聚四氟乙烯ptee
压紧螺母	不锈钢cf8m/cf8
手柄	不锈钢cf8m/cf8
流向指示牌	aluminum
华司	不锈钢cf8
螺帽	不锈钢cf8
锁定装置	不锈钢cf8
皮套	塑料
盲盖	不锈钢cf8m/cf8

三通内螺纹球阀的性能参数

size	d	l	h	d1	b	w1	w2	h
1/2"	12.7	64	53	97	32.0	22.4	35.0	10-24unc
3/4"	16.0	76	63	126	38.0	22.4	35.0	10-24unc
1"	20.0	87	66	126	43.5	22.4	35.0	10-24unc
1-1/4"	25.0	96	81	145	48.0	22.4	35.0	10-24unc
1-1/2"	32.0	114	83	145	57.0	22.4	38.1	1/4-20unc
2"	38.1	142	96	204	71.0	22.4	38.1	1/4-20unc