

不锈钢美标止回阀

产品名称	不锈钢美标止回阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

不锈钢美标止回阀的产品概述 美标止回阀又称逆止阀（单向阀） 不锈钢美标止回阀的产品特点

产品的设计制造符合美国国家标准ansib16.34，美国石油协会标准apl6d要求。

美标止回阀的阀瓣为旋启式，流道为直通式，水平管道、垂直管道均可安装。

美标止回阀的摇杆销轴采用内装式结构，减少了外泄漏缺点。 阀体，阀盖为螺栓连接，高压情况下(pn 10mpa)。中法兰采用内压自密封结构，使得美标止回阀体积小，重量轻，密封可靠。

不锈钢美标止回阀的主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 阀盖 阀瓣 摇杆 astm a216 wcb astm a351 cfb
astm a351 cf8m astm a351 cf3 astm a351 cf3m 销轴 1crl3 ocrl8ni9 ocrl7nil2m02 oocrl9nil0 oocrl7nil4m02 f6a 304
316 304l 316l 阀瓣 密封面 13cr 13cr stl 本体 本体 stl

本体 stlr stl 阀座 13cr stl stl 阀瓣螺母 1crl3 0crl8ni9 ocrl7nil2m02

00crl9nil0 oocrl7ni4m02 410 304 316 304l 316l 防松销 occr8ni9 0crl7nil2m02 00crl9nil0 00crl7nil4m02 304 316 304l
316l 垫片 柔性石墨复合垫 (芯板：碳钢或不锈钢)不锈钢带，柔性石墨缠绕垫 中法兰螺栓 350crm0 astm
a193 b7 ocrl8ni9 astma193 b8 中法兰螺母 45 astm a1 94 2h ocrl8ni9 astm a194 8 适用 工况

适用介质 水、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀介质 醋酸等腐蚀介质 强氧化性介质 尿素等腐蚀性介质 适用温度
() -29 ~ 425 -40 ~ 200(超出该温度范围、请在订货时注明) 不锈钢美标止回阀的性能参数 磅级

公称通径(dn) 主要连接尺寸 (mm) h44外形尺寸 重量 (kg) in mm l d d1 d2 b f z- d h 150lb (2.0mpa) (10k) 2
50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 165 17 21/2 65 216 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 175 25 3 80 241 190 152.5 127 19.5 1.6
4-19 190 29 4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-19 215 50 5 125 330 254 216 186 24 1.6 8-22 245 75 6 150 356 279 241.5
216 25.5 1.6 8-22 265 85 8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-22 320 150 10 250 622 406 362 324 30.5 1.6 12-25 365 240 12
300 698 483 432 381 32 1.6 12-25 415 350 14 350 787 533 476 413 35 1.6 12-29 460 460 16 400 864 597 540 470 37 1.6
16-29 495 580 20 500 978 698 635 584 43 1.6 20-32 590 840 24 600 1295 813 749.5 692 48 1.6 20-35 650 1140 28 700
1448 927 863.5 800 71.5 1.6 28-35 300lb (5.0mpa) (20k) 2 50 267 165 127 92 22.5 1.6 8-19 190 28 21/2 65 292
190 149 105 25.5 1.6 8-22 205 33 3 80 318 210 168 127 28 5 1.6 8-22 220 45 4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-22 245 70 5
125 400 279 235 186 35 1.6 8-22 275 110 6 150 444 318 270 216 36.5 1.6 12-22 295 150 8 200 533 381 330 270 41.5 1.6
12.25 330 230 10 250 622 444 387.5 324 48 1.6 16-29 420 390 12 300 711 521 451 381 51 1.6 16-32 480 520 14 350 838
584 514.5 413 54 1.6 20-32 535 710 16 400 864 648 571.5 470 57.5 1.6 20-35 585 890 20 500 1016 775 686 584.5 63.5 1.6
24-35 685 1360 24 600 1364 914.5 813 692.5 70 1.6 24-41 785 2040 600lb (10.0mpa) 2 50 292 165 127 92 26 6.4 8-19
210 32 21/2 65 330 190 149 100 29 6.4 8-22 230 42 3 80 356 210 168 127 32 6.4 8-22 255 60 4 100 432 273 216 157 38
6.4 8-25 295 95 5 125 508 330 266.5 186 45 6.4 8-29 310 120 6 150 559 355.5 292 216 47.5 6.4 12-29 365 220 8 200 660
419.5 349 270 56 6.4 12-32 420 390 10 250 787 508 432 324 63.5 6.4 16-35 505 630 12 300 838 559 489 381 66.5 6.4

20-35 545 870 14 350 889 603.5 527 413 710 6.4 20-38 600 940 16 400 991 686 603 470 76.5 6.4 20-41 650 1100

注：如法兰密封面采用凸面以外的形式，请在订货时注明。2压力900、1500lb止回阀尚有生产。

日标旋启式止回阀 nps d in 2 2-1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 mm 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489
I-I1 (rf-bw) in 8.00 8.50 9.50 11.50 13.00 14.00 19.50 24.50 27.50 31.00 34.00 38.50 38.50 mm 203 216 241 292 330 356
495 622 698 787 864 978 978 I2 (rtj) in 8.50 9.00 10.00 12.00 13.50 14.50 20.00 25.00 28.00 31.50 34.50 39.00 39.00 mm
216 229 254 305 343 368 508 635 711 800 876 991 991 d1 in 3.62 4.13 5.00 6.18 7.32 8.50 10.63 12.76 15.00 16.26 18.50
20.98 22.99 mm 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470 533 584 d2 in 4.75 5.50 6.00 7.50 8.50 9.50 11.75 14.25
17.00 18.75 21.25 22.75 25.00 mm 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432 476 540 578 635 d in 6.00 7.00 7.50
9.00 10.00 11.00 13.50 16.00 19.00 21.00 23.50 25.00 27.50 mm 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597 635 699 b
in 0.75 0.88 0.94 0.94 0.94 1.00 1.13 1.19 1.25 1.38 1.44 1.56 1.69 mm 16 17.5 19 24 25 26 29 31 32 35 37 40 43 n- d in
4-0.75 4-0.75 4-0.75 8-0.75 80.87 -0.87 8-0.87 12-1.00 12-1.00 12-1.13 16-1.13 16-1.25 20-1.25 mm 4-19 4-19 4-19
8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29 16-32 20-32 h (open) in 5.31 6.10 6.61 9.37 9-80 10.91 13.35 15.67 20.67
21.77 22-99 26.30 28.03 mm 135 155 168 235 249 277 339 398 525 553 584 688 712 wt(kg) bf 17 21 29 42 69 74 108 177
282 372 570 665 900 bw 13 17 24 36 57 62 96 158 238 324 483 48 782 不锈钢美标止回阀的价格表

300lb以上价格请来电咨询。上海兰高阀门有限公司一贯奉行：“质量第一，信誉第一”的宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

一、阀门产品全部达到严格的企业标准和国家机械部的标准。二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。三、售中服务 1、 守信合同，严格按照合同条款的有关规定安排生产和进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间、地点送到。2、 对特殊或复杂的产品，我司安排有关人员对用户进行产品的使用，故障排除、调试及维修等进行培训与指导。四、售后服务 1、 兰高产品质保期为自出厂起 18 个月内，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

2、 产品在使用的过程中我司定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈进行归档，以便我司及时予以处理、改进和提高产品质量。3、

对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在24-36小时省外48小时赶赴现场。电话：021-6639 0268。五、用户如有需要，本公司免费提供咨询，现场指导安装调试。