

限位式单头电热管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 限位式单头电热管 |
| 公司名称 | 兴化市同济电热电器厂 |
| 价格 | 16.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 兴化市张郭镇同济路 |
| 联系电话 | 0523-83767828 15094338786 |

产品详情

限位式单头电热管结构：在单头电热管接线端部或管中间部位焊有圆形或板式档片；限位式单头电热管特点：具有升温快；用途：用于模具或机器部件加热孔为通孔。以便限定元件不产生纵向位移。广泛用于温度误差要求较高的场合加热，如顾客需要升温很快，则可将电功率加大。

一、安装注意事项

- 1.模具打孔时，要注意精确度，深孔时不可两头钻孔，交合处不密合会使电热管散热不好导致温度的不均匀；
- 2.最好预留5mm/m于模具外，避免受到污染物与水分沾染出线端的氧化镁粉，防止漏电；
- 3.限位式单头电热管表面负荷高，如热传递差时，易造成管体发黑，内部温度加速电热丝的老化和断裂。

二、应用范围

- 1.特点：体积小，表面负荷高，温度高，安装方便；
- 2.常用于小型模具加热，压铸件，模具，气体加热，试验仪器等。

[更多产品](#)