

手动不锈钢蝶阀

产品名称	手动不锈钢蝶阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

手动不锈钢蝶阀的产品概述 手柄蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则处全开状态。此阀门一般水平安装。

手动不锈钢蝶阀的产品特点 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。

2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、可以任何位置安装，维修方便。

4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。 **手动不锈钢蝶阀的工作原理与用途** 蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则处全开状态。

手动不锈钢蝶阀的主要零部件材料 公称通径 dn (mm) 50~800 公称压力 pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用介质

空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 **驱动形式** 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 **零件名称** 材料 阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料 密封圈 各种橡胶、聚四氟

阀杆 2cr13、不锈钢 填料 o型圈、柔性石墨 o 手动不锈钢蝶阀的性能参数 蜗轮蝶阀

电动蝶阀 气动蝶阀 液压蝶阀 伸缩蝶阀

材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙 英语简称 cr nbr epdm ptfе si viton nr pa 型号代号 x或j xa或ja xb或jb f或xc、jc xd或jd xe或je x1 n 耐最高温度 82 93 150 232

250 204 85 93 耐最低温度 -40 -40 -40 -268 -70 -23 -20 -73 适用工作温度 0~+80

-20~+82 -40~+125 -30~+150 -70~+150 -23~+150 -20~+85 -30~+93 连接尺寸 公称通径 (dn) l

d1 d z- d h h0 a b 50 43 125 165 4-18 63 315 180 65 65 46 145 185 4-18 70 330 180 65 80 46 160 200 8-18 83 390 245

72 100 52 180 220 8-18 105 431 245 72 125 56 210 250 8-18 115 455 245 72 150 56 240 285 8-22 137 626 355 93 200 60

295 340 8-22 164 720 350 93 250 68 350 395 12-22 206 800 550 350 300 78 400 445 12-22 230 860 600 350 350 78 460

505 16-22 248 883 600 350 400 102 515 565 16-26 289 972 600 350 450 114 565 615 20-26 320 1043 750 380 500 127

620 670 20-26 343 1098 750 380 600 154 725 780 20-30 413 1236 750 380 700 165 840 895 24-30 478 1431 750 380 800

190 950 1015 24-33 525 1488 750 380 不锈钢法兰蝶阀 公称 通径 mm 长度 外形尺寸 (参考值)

连接尺寸 (标准值) 重量 kg 0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa l h h0 a b d d1 d2 n-d d d1 d2 n-d d d1 d2 n-d 50 108 63 306

180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 13 65 112 70 321 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18

185 145 118 4-18 14 80 114 83 346 180 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 15.5 100 127 105 387

180 200 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 19.5 125 140 115 411 180 200 240 200 174 8-18 250 210
184 8-18 250 210 184 8-18 25.5 150 140 137 447 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 28.5 200
152 164 572 270 280 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 48 250 250 206 646 270 280 375 335 309
12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26 69 300 270 230 738 380 420 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410
370 12-26 91 350 290 248 761 380 420 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 110 400 310 289 877
450 470 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30 140 450 330 320 938 480 490 595 550 518 16-22 615
565 530 20-26 640 585 548 20-30 180 500 350 343 993 480 490 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
215 600 390 413 1131 480 490 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 290 700 430 478 1476 640 660
860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36 560 800 470 525 1533 640 660 975 920 878 24-30 1015 950 901
24-33 1025 950 901 24-39 910 900 510 585 1655 750 860 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001
28-39 1500 1000 550 640 1765 850 900 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 1750 1200
630 755 1995 850 900 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 2180 1400 710 910 2310 1000
925 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48 2400 1600 790 1030 2595 1000 925 1830 1760
1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56 2870 1800 870 1140 2810 1100 980 2045 1970 1918 44-39 2115
2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56 3380 2000 950 1250 3100 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48
2345 2230 2150 48-62 4010 手动不锈钢蝶阀的价格表 暂时没有该产品的报价

如需该产品价格请与客服人员联系 上海兰高阀门有限公司一贯奉行：“质量第一，信誉第一”的宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

一、阀门产品全部达到严格的企业标准和国家机械部的标准。二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。三、售中服务 1、守信合同，严格按照合同条款的有关规定安排生产和进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间、地点送到。2、对特殊或复杂的产品，我司安排有关人员对用户进行产品的使用，故障排除、调试及维修等进行培训与指导。四、售后服务 1、兰高产品质保期为自出厂起 18 个月内，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我司定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈进行归档，以便我司及时予以处理、改进和提高产品质量。3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时省外 48 小时赶赴现场。电话：021-6639 0268。五、用户如有需要，本公司免费提供咨询，现场指导安装调试。