

不锈钢电动刀型闸阀

产品名称	不锈钢电动刀型闸阀
公司名称	上海兰高阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市真华路388号
联系电话	021-66390268 13817502768

产品详情

不锈钢电动刀型闸阀的产品概述 刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。 刀型闸阀顾名思义就是平板闸板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6mpa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。

根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。

该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

不锈钢电动刀型闸阀的产品特点 1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

2.占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

4.上密封填料采用柔性 ptfе，密封可靠、操作轻便灵活。

5.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

6·如采用硬密封不锈钢材质，阀瓣做喷焊处理的话，可以很好的扩展阀门对温度 压力的要求。

不锈钢电动刀型闸阀的工作原理与用途 适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。 不锈钢电动刀型闸阀的主要零部件材料 阀体、上盖valve body, upper cap 碳钢、不锈钢carbon steel, stainless steel 阀板valve plate 不锈钢stainless steel 阀杆stem 不锈钢stainless steel 密封圈seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金rubber, ptfе, stainless steel,hard alloy 不锈钢电动刀型闸阀的性能参数

公称压力 dn l d1 d2 h a b c d n- 电装型号 0.6 mpa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-m12 dz10 65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-m12 dz10 80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-m16 dz10 100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-m16 dz10 125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-m16 dz10 150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-m16 dz10 200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-m16 dz15 250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-m16 dz20 300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-m20 dz20 350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-m20 dz30 400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-m20 dz45 450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-m20 dz45 500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-m20 dz60 600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-m22 dz60 700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-m22 dz90 800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-m27 dz120 900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-m27 dz180 1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-m27 dz250 1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-m27 dz250 1.0 mpa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-m16 dz10 65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-m16 dz10 80 51 135 160 680 215 125 318 197

4-m16 dz10 100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-m16 dz10 125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-m16 dz10 150 57
210 2400 790 215 125 363 197 8-m20 dz15 200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-m20 dz20 250 70 320 350 1140 215
125 363 197 12-m20 dz20 300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-m20 dz30 350 76 428 460 1280 215 125 363 197
16-m20 dz30 400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-m22 dz45 450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-m22 dz45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-m22 dz60 600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-m27 dz60 700 127 800
840 2300 274 260 526 238 24-m27 dz120 800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-m30 dz180 900 154 1005 1050 2700
319 295 554 309 28-m30 dz180 1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-m30 dz250 1200 190 1325 1380 3400 319
295 554 309 32-m36 dz258 不锈钢电动刀型闸阀的价格表 暂时没有该产品的报价

如需该产品价格请与客服人员联系 上海兰高阀门有限公司一贯奉行：“质量第一，信誉第一”的宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

一、阀门产品全部达到严格的企业标准和国家机械部的标准。二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。三、售中服务 1、守信合同，严格按照合同条款的有关规定安排生产和进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间、地点送到。2、对特殊或复杂的产品，我司安排有关人员对用户进行产品的使用，故障排除、调试及维修等进行培训与指导。四、售后服务 1、兰高产品质保期为自出厂起 18 个月内，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我司定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈进行归档，以便我司及时予以处理、改进和提高产品质量。3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时省外 48 小时赶赴现场。电话：021-6639 0268。五、用户如有需要，本公司免费提供咨询，现场指导安装调试。