

电子黄胶1603白胶508电子元器件固定胶水

产品名称	电子黄胶1603白胶508电子元器件固定胶水
公司名称	广州鲁创电子科技有限公司
价格	210.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市中山大道中272号天河广场天福阁28F
联系电话	86-02082322219 13825086689

产品详情

axbond 1603hfr-1 黄胶

电子用-氯丁二烯橡胶

简介：

maxbond 1603hfr-1为中粘度氯丁二烯橡胶产品，在特性上比其他产品具有更佳之电器特性及耐热性。本产品具有高性能流平性，亦通过防火等级测试ul94 v -0，在标准温度及加热接触下均可保持良好接着特性，在少许压力下，通常被使用于电子零件、smd、洗衣机及喇叭之组装，另外亦可适用于金属、橡胶、木头、夹布及石头之接着。

特性：

极佳的电气特性及广泛之应用性。

极佳的湍变性及填缝物性。

优良之操作特性。

通过ul94v-0安规认证。

应用：

填缝、接着、固定电子零件、作为绝缘、防震用。

固定不连接 p c b 上。

接合过程中，固定及防止大尺寸之零件移动或震动。

一般金属、玻璃、塑胶、橡胶、木头之接着。

maxbond 508 进一步提高了以前产品的电性能和热阻，它是一种由氯丁二烯组成的符合 ul 94-o 标准的高阻燃级别胶水。

它是一种在常温下粘接的胶水，只要施加小小的压制它就会表现出很强的粘接力

1. 规格

主要成分：合成树脂

颜色：白色粘性液体

固体含量：63 ~ 67

粘度(25)：45,000 ~ 65,000 cps

比重：1.30 ± 0.05

闪点：-7

燃点：515

工作温度：100 ~ 120

贮藏期：9 个月

表面干燥时间：1mm厚 3分钟 (20~25)

2. 特征

适用于电子电气零件的固定、绝缘、密封和安装

1) 可用于铜、铝、铁等金属的粘接

2) 可用于丙烯腈、苯乙烯、树脂类硬质塑料的粘接

3) 它具有良好的可使用性，拉丝现象少，不松垂，可用于各种粘接

3. 应用

1) 用于密封、粘接和固定，起到绝缘、挡灰、振动试验和固定电子电器部件的作用

2) 将零散部件固定在印制电路板上

3) 在焊接过程中将大部件固定阻止其移动

4) 一般用于粘接金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质

4. 胶水在用胶后10天内的特征