

# 无机硅酸锌车间底漆生产厂家

产品名称	无机硅酸锌车间底漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐盐雾性： 300h HS-400:耐高温性：400 ，1h 成都:附着力： 3MPa
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-400型无机硅酸锌车间底漆

#### 一、产品说明

本品为无机硅酸锌车间底漆，具有优异的耐盐雾性、耐高温性、附着力强、干燥快、遮盖力好、施工方便等特点。适用于各种大型钢结构、桥梁、铁路支座、集装箱、工程机械、车辆、机床、变压器、变电设备等。

#### 二、应用领域

适用于各种大型钢结构、桥梁、铁路支座、集装箱、工程机械、车辆、机床、变压器、变电设备等。

#### 三、原料成份

本品由无机硅酸锌、正硅酸乙酯固化剂、防锈颜料、助剂及有机溶剂通过精心设计而成的双组份反应型涂料。

#### 四、产品特性

耐盐雾性 (300h)	300h, 样板表面无红锈, 划痕处12h无红锈	GB/T 1771-2005
施工性能	喷涂、刷涂无不良影响, 每道干膜厚度不小于40μm	

#### 五、施工说明

稀释剂：X-34                      配套固化剂：HS-400B

固化比例：A：B=4：1（加入固化剂后请在2小时内使用完）。

调漆比例：无气喷涂：0-2%稀释剂；有气喷涂：5-10%稀释剂；刷涂/辊涂：3-8%稀释剂

干燥条件：室温条件下2小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 40μm

建议施工厚度：30-60 μm

理论涂布率：0.22/m<sup>2</sup>（40μm干膜厚度）

#### 六、注意事项

无机类涂料建议施工厚度为30-60 μm之间，过高的漆膜厚度会降低涂层的附着力和柔韧性。

无机类涂料在施工前，底材表面必须严格进行喷砂抛丸除锈，底材粗糙度必须 Sa2.5级，

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”等杂质处理干净。

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于5℃且至少高于露点温度3℃；

豪士丹顿车间底漆以其出色的耐盐雾性能，备受消费者的关注和喜爱。耐盐雾性是评判车间底漆质量的重要指标之一，能够有效保护金属基材免受氧化和腐蚀的侵害。而豪士丹顿车间底漆的耐盐雾性超过了300小时，具有出色的保护能力，使金属表面长时间保持良好状态。

HS-400是豪士丹顿车间底漆系列中的一款产品，它具备耐温性能卓越的特点。作为车间底漆，耐温性是非常重要的指标，尤其适用于汽车、机械设备等高温工况下的使用。HS-400耐温性强，能够承受高达400、1小时的高温环境，保护基材不受热胀冷缩的影响，确保涂层不发生开裂、剥落等现象。

选择成都作为豪士丹顿车间底漆的生产地点，是基于其优越的地理位置和先进的工艺设备。成都市位于西南地区，气候湿润，这种气候条件有利于豪士丹顿车间底漆的生产和储存。豪士丹顿车间底漆在成都生产，可以保证产品质量的稳定性和高效性。成都市豪士漆业有限责任公司作为豪士丹顿车间底漆的生产厂家，拥有先进的生产设备和严格的品控体系，确保客户获得优质的产品。

除了以上三个主要属性外，豪士丹顿车间底漆还有其他一些可能被忽略的细节和知识，值得您关注和了解。例如，豪士丹顿车间底漆的色彩丰富，可以根据客户的需求进行定制。不同的颜色选择可以使车间底漆更好地与车身漆进行搭配，增加整车的美观度。此外，豪士丹顿车间底漆还具有很好的附着力，能够牢固地粘结在金属基材上，不易剥离，有效延长使用寿命。

通过以上的介绍，相信您对无机硅酸锌车间底漆生产厂家这个标题有了更加深入的了解。豪士丹顿车间底漆以其出色的耐盐雾性、耐温性和附着力等属性，为您的车间保驾护航。成都市豪士漆业有限责任公司作为豪士丹顿车间底漆的生产厂家，将为您提供优质的产品和服务。