

南宁摆闸，翼闸，三辊闸红昌科技热点产品

产品名称	南宁摆闸，翼闸，三辊闸红昌科技热点产品
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司一家集研发、生产、销售、服务为一体的企业。主要经营：道闸、停车场系统、车库闸、伸缩门等产品。智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

摆闸功能特点:

- 1、可采用id卡、ic卡、条码卡、手机rfid-sim、手机二维码、生物识别技术作为自动身份识别系统，实现门禁、考勤或收费功能扩展。
- 2、具有故障自检及报警提示功能，极大的方便了维护。
- 3、具有常开和常闭工作模式在切线换功能
- 4、具有读卡带记忆功能，用户可在线设置。
- 5、具有自动复位功能，既读卡后，行人在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消本次通行权限，复位时间值可在线设置。
- 6、具有方向指示器，向行人显示通道当前状态，引导行人正确、快捷通行。
- 7、具有系统断线后，手动开闸功能，使通道闸门处于开启状态，行程透明通道。
- 8、采用数对红外感应器，谨防行人非法进入通道，保护行人顺利通过和防尾随功能。
- 9、可与其他款式的通道在同一系统中配套使用。

10、具有统一、标准的对外电器接口，可与其他读写装置连接，便于集成，并能通过管理计算机实现远程控制与管理。

摆闸技术参数：

保护：当外力超过设定值（如40公斤）挡板可以转动，以保护机芯不受损失，之后自动复位。

接口参数：rs232信号一个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

电源：ac220v ± 10%v、50hz

功耗：静态：单机20w 动态：单机60w

外形尺寸：柱体高：1000mm 柱体直径：180mm

通道宽： 900（mm）

通行速度： 15/分钟

温度：-10度~60度

湿度：5%~95%

感谢您对红昌科技的关注，若想获得更进一步的了解，如摆闸的价格、摆闸的规格型号的更多信息，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的销售服务。联系人：13471156598(陈小姐)