

RVV-NBR 聚氨酯护套卷筒电缆

产品名称	RVV-NBR 聚氨酯护套卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:标柔 型号:BROFLEX/GJVFU 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

RVV-NBR 聚氨酯护套卷筒电缆

卷筒电缆产品结构

产品型号：RVV/NBR

产品规格：（2-24）芯，（0.5-95）mm

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准）

绝缘：高机械性能PVC混合物（符合GB/T5023 VDE0207标准）

芯线绞合：芯线以短节距规则绞合，中心加一根加强芯

加强芯：镀锌软钢丝、黄麻绳、纤维芳纶纱等材质

线芯识别：蓝、棕、灰、黑、黄；多芯：一色打数字

外护套：特殊PVC弹性体混合物（符合GB/T5023 VDE0282标准）

护套颜色：黑色（与RAL9005相似）

卷筒电缆技术特性

额定电压：300/500V 450/750V

测试电压：2000V/5min 2500V/5min

使用温度范围：-20 至+70（移动安装） 弯曲半径为：10 × D

使用温度范围：-40 至+70（固定敷设） 弯曲半径为：8 × D

阻燃特性：符合IEC332-1 标准

材料性能：抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐弯曲