

面料防水防油剂MCH-510

产品名称	面料防水防油剂MCH-510
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

防水防油剂mch-510

【用途】

防水防油剂mch-510，是用于纺织品的防水防油整理，适用于化纤及其混纺织物。

【理化特性】

外观：白色乳液

离子性：弱阳离子

ph值：3.5-4.0

配伍性：完全溶于水

【产品特性】

1 具有优异的防水防油效果。

2 能保持纤维的柔软性。

3 具有良好的耐久性。

4 不含apeo。

【应用工艺】

涤纶、涤/棉织物防水整理；尼龙织物及其混纺织物防水整理

mch-510 20-40g/l

ph 4-5

烘干 100 *2min

定型 170 *60s

尼龙织物及其混纺织物防水整理

【注意事项】

- 1 和其他助剂拼用前，请充分确认其配伍性。
- 2 加工前的布面一定要清洗干净，因为布面有浮色、碱斑、精炼剂、匀染剂、皂洗剂、固色剂等亲水物质，会影响效果。
- 3 请将工作液ph值调至4-4.5，尼龙5.5-6使用，焙烘要充分。
- 4 工作液最好在8小时以内用完。
- 5 含氟防水剂对加工布面色光会有所影响，请确认加工后的色光变化。

【贮存】存放于阴凉、通风、干燥处。

【包装】125kg/50kg塑料桶装

