

# 面料防水防油剂MCH-510B

产品名称	面料防水防油剂MCH-510B
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

## 产品详情

### 防水防油剂mch-510b

#### 【用途】

防水防油剂mch-510b，用于纺织品的普通防水防油整理，适用于棉、化纤及其混纺织物。

#### 【理化特性】

外观：白色乳液

组成：含氟高分子聚合物

离子性：非/弱阳离子

ph值：3.5-4.0

溶解性：完全溶于水

#### 【产品特性】

1 具有优异的防水效果和一般的防油效果。

2 能保持纤维的柔软性。

3 稳定性优良，连续浸轧中不会粘辊。

#### 【应用工艺】

依据加工材质及防水防油性能要求，推荐用量：

mch-510b 10-80g/l

ph 4-5

烘干 100

焙烘 150-160 \*3-2min或170 \*90或180 \*45s

#### 【注意事项】

1 和其它助剂拼用前，请充分确认其配伍性。

2 加工前的布面一定要清洗干净，因为布面有浮色、碱斑、精练剂、匀染剂、皂洗剂、固色剂等亲水物质，会影响效果。

3 要求整理前布面ph 5.5 – 6.5，总碱度目标0.03%以下，不超过0.05%（aatcc 144）。

3 稀释本品时请用30 以下的软水，加工中请将工作液温度控制在35 以下。

4 请将工作液ph值调至4-4.5，焙烘要充分。

5 请尽早使用调配好的工作液，避免加工业隔夜使用。

6 含氟防水防油剂对加工布面色光会有所影响，请确认加工后的色光变化。

【贮存】存放于阴凉、通风、干燥处。

【包装】50kg/125kg塑料桶装