

面料防水防油剂MCH-520

产品名称	面料防水防油剂MCH-520
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

防水防油剂mch-520

【用途】

防水防油剂mch-520，是用于纺织品的防水防油整理，适用于棉、化纤及其混纺织物。

【理化特性】

外观：白色乳液

组成：含氟高分子聚合物

离子性：非/弱阳离子

ph值：3.5-4.0

溶解性：完全溶于水

【产品特性】

1 为c6产品，不含pfoa/pfos。

2 具有优异的防水防油效果，特别优异的防油效果。

3 具有良好的耐久性；高耐水洗20次或30次，需配用耐洗架桥剂mch-505一起使用。

4 能保持纤维的柔软性。

5 稳定性优良，连续浸轧中不会粘辊。

【应用工艺】

依据加工材质及防水防油性能要求，推荐用量：

mch-520 20-100g/l

ph 4-5

烘干 100

焙烘 150-160 *3-2min或170 *90或180 *45s

【注意事项】

1 和其它助剂拼用前，请充分确认其配伍性。

2 加工前的布面一定要清洗干净，因为布面有浮色、碱斑、精练剂、匀染剂、皂洗剂、固色剂等亲水物质，会影响效果。

3 要求整理前布面ph 5.5 – 6.5，总碱度目标0.03%以下，不超过0.05%（aatcc 144）。

3 稀释本品时请用30 以下的软水，加工中请将工作液温度控制在35 以下。

4 请将工作液ph值调至4-4.5，焙烘要充分。

5 请尽早使用调配好的工作液，避免加工业隔夜使用。

6 含氟防水防油剂对加工布面色光会有所影响，请确认加工后的色光变化。

【贮存】存放于阴凉、通风、干燥处。

【包装】50kg/125kg塑料桶装

