

RLR 4*16 克令吊电缆

产品名称	RLR 4*16 克令吊电缆
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:标柔 产地:上海 型号:BROFLEX/GJV
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

产品构造

导体：多股精绞无氧铜丝，符合 VDE0295 CLASS 5 标准

绝缘材质：特殊柔软复合橡胶绝缘材料或其它新材料

线芯区分：黑色芯线白色数码编号加黄绿线区分或颜色区分

线芯结构：分组短节距精细绞合

加强件：镀锌钢丝精绞绳或抗拉填充绳

光纤 (FO) : (若有) 单模、多模光纤4-24芯 (50/125、62.5/125和9/125)

内护套 : 高分子材料

加强编织网 : (若有) 凯夫拉或其它

护套材料 : 特殊耐磨、耐油复合橡胶护套材料

电缆颜色 : (可选) 黑色、黄色、红色

技术说明

额定电压 : U_0/U 0.6/1kV

测试电压 : 3.5kV/5min

最小弯曲半径 : 移动安装: $10 \times D$ (电缆外径)

固定敷设: $5 \times D$ (电缆外径)

使用温度 : 移动安装: -30 +90

固定敷设: -40 +90

*****移动速度：120m/min

阻燃性：符合IEC60332-1

特性要求

柔性, 耐弯曲性

抗拉, 抗撕裂, 性能稳定

耐油性, 耐磨性, 耐寒性, 耐酸碱, 耐UV

可选加强型电缆

符合认证：CE RoHS

应用范围

电缆采用柔性科学结构设计,用于易磨损环境;卷筒机、运输机以及输送机械的连接与控制电缆,同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆,随托轴或其它类似装置的导向进行收展运动。电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可用于露天安装。