

面料防水防油去污整理剂MCH-SR2

产品名称	面料防水防油去污整理剂MCH-SR2
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

防水防油去污整理剂mch-sr2

【用 途】

用于棉、粘胶及其与合成纤维的混纺织物的防污及易去污整理。对纤维具优秀的保护作用，使油性油污和水性污迹不能轻易地渗透入纤维内部；污迹可擦拭清除；织物能长时间保持清洁从而减少洗烫次数。

【物化性能】

外观 淡黄色液体

化学组成 含氟化物分散液

离子性： 非/阳

p h: 3.0 – 6.0

比重（20℃）： 1.080-1.138g/cm3

储存稳定性: 在密闭容器中(20℃)适当保存可稳定储存一年。对高于40℃或低于零下10℃的温度敏感。

【产品特点】

- 1、为氟素系易去污整理剂。
- 2、杰出的防油、防水性污迹作用。
- 3、灰尘和污迹能很容易地被抖掉或清洗，织物能长时间保持其崭新的面貌。
- 4、在经烫/热处理后即具有高标准的纤维保护作用。
- 5、对辊筒无沾污，故加工顺利。

用等重量的冷水稀释，然后边搅拌边将之加入已加有醋酸的浴中；与纤维素交联剂、填充及添加剂等一起使用时，必须将这些产品预先稀释。

00 g/l。

于3.5-5.5

轧余率)

x 60~90 s。

1. 全棉台布：40-60 g/l。

2. 涤/棉（65/35）外衣面料：60-80 g/l。

3. 全棉服装面料：80-100 g/l。

例如：耐洗架桥剂 mch-505：6-12 g/l

润湿渗透剂 mch-nw：2-3 g/l

防水防油去污整理剂 mch-sr2：80-100 g/l

纤维保护剂 mch-617：10-20 g/l

hac（85%）：1.5 g/l

备注

- 1、为获得最佳效果，用于整理加工的织物必须除去所有的加工助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、阴离子助剂等。
- 2、为避免降低效果，一些机械整理如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后焙烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果；拉毛和磨毛加工应在整理前进行。