

# 日本岩田W-101-152G喷枪（喷油枪）

产品名称	日本岩田W-101-152G喷枪（喷油枪）
公司名称	深圳市毅诚五金机电有限公司
价格	720.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉宝岭大厦1305室
联系电话	86-075589218520 13410173745

## 产品详情

### 特点

由于将喷涂空气(喷笔前)压力降低到了0.05mpa，故可减少漆雾飞溅及喷枪扳机的负载量。

### 规格

	型 号		
项目	w-101-082p	w-101-102p	w-101-132p
原来型号	w-88-08c2p	w-88-10e2p	
涂料供给方法	压送	压送	压送

涂料喷嘴口径	mm	0.8	1.0	1.3
喷涂空气压力 mpa { kgf/cm <sup>2</sup> }		0.29 { 3.0 }		0.24 { 2.5 }
空气使用量	l/min	270	270	220
涂料喷出量	ml/min	150	200	200
喷幅	mm	190	220	210
高微粒化				
通用微粒化				
适用枪帽的型号		e2p	e2p	e2p
所用压缩机	kw	1.5	1.5	1.5
重量	g	320		
用途		汽车喷涂、木工 家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂 用		木工 家具喷涂、 金属喷涂、中粘度用

		型 号		
项目		w-101-152p	w-101-101s	w-101-101g
原来型号			w-88-10e5s	w-88-10e5g
涂料供给方法		压送	吸上	
涂料喷嘴 口径	mm	1.5	1.0	1.0
喷涂空气压力 mpa { kgf/cm2 }				

空气使用量	220	75	l/min
涂料喷出量	250	85	ml/min 9 5
喷幅	240	120	mm 1 3 0
高微粒化			
通用微粒化			
适用枪帽的型号	e2p	e1	
所用压缩机	1.5	0.4 ~ 0.75	kw
重量		320	g
用途	木工 家具喷涂、 金属喷涂、中粘度用	轻工业、爱好用	

--	--	--	--

项目	型号		W - 1 0 1 - 1 3 2 s
	w-101-131s	w-101-131g	
原来型号	w-88-13h5s	w-88-13h5g	W - 8 8 - 1 3 h 2 s
涂料供给方法	吸上	重力	
涂料喷嘴 口径                    mm	1.3	1.3	1 . 3
喷涂空气压力 mpa { kgf/cm2 }	0.24 { 2.5 }		

空气使用量	145		l/min
			2 2 5
涂料喷出量	150	160	ml/min
			1 5 0
喷嘴幅	155	170	mm
			1 6 0
高微粒化			
通用微粒化			
适用枪帽的型号	k1		
			h 2
所用压缩机	0.4 ~ 0.75		kw
			0 · 7

		5
重量	320	g
用途	汽车修补喷涂、木工 家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用	

		型 号				
项目		w-101-132g	w-101-134s		w-101-134g	
原来型号		w-88-13h2g	w-88-13h21s		w-88-13h21g	
涂料供给方法		重力	吸上		重力	
涂料喷嘴口径	mm	1.3	1.3		1.3	
喷涂空气压力	mpa { kgf/cm <sup>2</sup> }	0.24 { 2.5 }	0.20 {2.0}	0.24 {2.5}	0.20 {2.0}	0.24 {2.5}
空气使用量	l/min	225	210	250	210	250
涂料喷出量	ml/min	160	140	145	155	170

喷幅	mm	175	180	220	205	220
高微粒化						
通用微粒化						
适用枪帽的型号		h2			h4	
所用压缩机	kw	0.75 ~ 1.5			0.75 ~ 1.5	
重量	g			320		
用途		汽车修补喷涂、木工 家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用				

		型 号		
项目		w-101-151s	w-101-151g	w-101-152s
原来型号		w-88-15k5s	w-88-15k5g	w-88-15k2s
涂料供给方法		吸上	重力	吸上
涂料喷嘴口径	mm	1.5	1.5	1.5
喷涂空气压力	mpa { kgf/cm2 }	0.24 { 2.5 }		



空气使用量	145		225/min
涂料喷出量	175	200	170/min
喷幅	170	180	175 mm
高微粒化			
通用微粒化			
适用枪帽的型号	k1		h2
所用压缩机	0.75 ~ 1.5		1.5 kw
重量	320		g
用途	木工 家具喷涂、金属喷涂用		汽车修补喷涂、木工家具喷涂、金属喷涂用

	型 号		
项目	w-101-152g	w-101-181s	W - 1

			0 1 - 1 8 1 g
原来型号	w-88-15k2g	w-88-18n5s	w - 8 8 - 1 8 n 5 g
涂料供给方法	重力	吸上	
涂料喷嘴 口径 mm	1.5	1.8	1 . 8
喷涂空气压力 mpa { kgf/cm2 }	0.24 { 2.5 }		
空气使用量	225	150	l/min
涂料喷出量	190	210	ml/min
			2

			4 0
喷幅	190	170	mm  1 9 0
高微粒化			
通用微粒化			
适用枪帽的型号	h2	n1	
所用压缩机	1.5	1.5	kw
重量	320		g
用途	汽车修补喷涂、 木工 家具喷涂、 金属喷涂用	木工 家具喷涂、 金属喷涂用	