

# 格兰富带铰刀污水泵电缆线

产品名称	格兰富带铰刀污水泵电缆线
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEG.40.12.2.50B 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富切割泵 格兰富污水泵 格兰富铰刀泵

SEG.40.12.2.50B 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 96076218

格兰富SEG研磨泵为非自吸式单级离心泵，带有水平排放口，专门用于泵送含有厕所排放物的废水。该泵配备了研磨系统，可将可破坏的固体研磨成小块，通过直径相对较小的管道流走。

SEG研磨泵非常适合人口稠密，无法使用重力污水系统的区域使用。

例如村落、农田及地形高度差异较大的地区，则加压系统可提供优势。泵有两种安装类型：

在自动耦合系统中的潜水安装 潜水安装，独立式。该泵由铸铁和不锈钢等耐磨材料制成。

这些材料确保了可靠的运行。泵的表面光滑，以防止污垢和杂质粘连。

耐腐蚀的不锈钢卡箍将电机固定到泵壳上，便于泵的维修。

SmartTrim系统可轻松调整叶轮间隙，确保在泵的使用寿命期间具有高效率。

该系列旨在降低能耗，将停机时间成本降至低，同时在整个系统寿命周期内保持佳性能。控制器:

湿度传感器: 无湿度传感器 AUTOADAPT: 不 液体: 液体温度范围: 0.. 40 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术:

叶轮型号: 切割系统 主轴封: SIC/SIC 铭牌上的标准: PA-I 曲线公差: ISO9906:2012 3B2 材料: 泵壳: 铸铁

EN1561 EN-GJL-200 叶轮: 铸铁 EN1561 EN-GJL-200 安装: 大环境温度: 40 ° C 大运行压力: 6 巴 法兰标准:

DIN 管道连接: DN 40/50 泵出口: DN 40 压力级: PN 10

大安装深度: 10 米 自动挂钩装置: 96076063 电气数据: 输入功率——P1: 1.6 千瓦 额定功率——P2: 1.2 千瓦

电源频率: 50 Hz 额定电压: 3 x 400-415 V 电压差: +6/-10 % 每小时大起动次数: 30 额定电流: 3 安 启动电流:

21 安 空载额定电流: 2.1 安 Cos phi – 功率因数: 0.81 Cos phi – 3/4 负载时的功率因数: 0.72 Cos phi – 1/2

负载时的功率因数: 0.58 额定速度: 2750 转数 / 分钟 惯性矩: 0.0038 kg m 电机满载效率: 73 %

电机3/4负荷效率: 71 % 电机1/2负荷效率: 66 % 电机极数: 2 起动方法: 直接启动 封装等级 ( IEC 34-5 ) : IP68

绝缘等级 ( IEC 85 ) : F 防爆: N 电缆长度: 15 米 电源型号: LYNIFLEX 电缆插头类型: No plug 其他: 净重: 43.7

千克 产地: HU Custom tariff no.: 84137099.90