

# 应急灯用电容CL21 185J250V

产品名称	应急灯用电容CL21 185J250V
公司名称	如皋市塑容电容器厂
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	江苏省南通市如皋县白蒲镇前进社区工业园
联系电话	86-051388574068 13962929523

## 产品详情

供应应急灯用电容cl21 185j250v

塑容电子始终承诺：质优、价优、服务优。

公司坚持以“客户”为中心，以“制造客户最赏识最需要的产品,提供客户最满意的服务”为企业宗旨，以“追求无止境,品牌无极限”为质量方针，不断引进“先进生产设备和先进工艺技术，锐意进取”以致力于树创优良的企业品牌形象。

我们公司主要生产cl21、cbb22系列电容器，具体型号有：

474j250v 474j400v 564j250v 564j400v 684j250v 684j400v 824j250v 824j400v 105j  
250v 105j400v 125j250v 125j400v 155j250v 155j400v 205j250v 205j400v  
225j250v 225j400v 305j400v 335j400v

脚距：p=15 p=20

x2安规电容，具体型号有：

0.01uf 275v 0.022uf 275v 0.033uf 275v 0.047uf 275v 0.1uf 275v 0.22uf 275v  
0.33uf 275v 0.47uf 275v 1.0uf 275v

cl21产品简介：

### 特点

以金属化聚酯膜作介质和电极，用阻燃绝缘材料包封单向引出，具有电性能优良，可靠性好，耐高温，体积小，容量大和良好自愈性能。

### 主要用途

本产品广泛使用于彩电、程控交换机、计算机、电话机、传真机及仪器、仪表电路中作直流脉动、脉冲及低压交流功能作用。

### 技术要求

使用温度	-40 ~ +105
容量范围	10nf ~ 22 $\mu$ f
允许偏差	j ( $\pm 5\%$ ) ; k ( $\pm 10\%$ )
额定电压	50/63v , 100/160v , 250v , 400v , 630v , ( dc )
耐电压	1.6vr 2s ( 1.5vr5s )

损耗角	c 2.2 $\mu$ f 0.013 10khz 2.2 $\mu$ f < c 10 $\mu$ f 0.008 1khz c > 10 $\mu$ f 0.010 1khz
绝缘电阻	c 0.33 $\mu$ f vr 100v ( 10v ) 7500m vr > 100v 15000m c > 0.33 $\mu$ f vr 100v ( 10v ) 2500s vr > 100v 5000s

特别提醒：

产品图片为示例图仅供参考，印字以具体型号为准！

本页面所示价格并非实际价格，具体价格请联系我们！

联系我们：

联系人：洪小姐

qq：1441068494

旺旺：rgsurong

手机：13962929523

邮箱：srdrcq@126.com

联系地址：江苏省如皋市白蒲镇前进社区

量大价优，欢迎广大新老客户咨询订购！！！！