

郑州出售11年8成新小松C100-N液压挖掘机

产品名称	郑州出售11年8成新小松C100-N液压挖掘机
公司名称	中建集团（上海）有限公司
价格	245000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区漕宝路5188弄
联系电话	021-61553167 15000764738

产品详情

小松pc100n挖掘机

规格

整机工作重量(kg): 8830

铲斗容量(方): 0.4

原产地: 日本

性能

回转速度(rpm): 12

行走速度(km/h): 3.5-5.0

爬坡能力(%): 35 °

接地比压(kpa): 0.37kgf/cm²

铲斗挖掘力(kn): 6600

斗杆挖掘力(kn): 5200

发动机型号: 小松 s4d102e

额定功率(kw/rpm): 58.2/1900

排量(l): 3920cc

冷却方式: 水冷

工作形式: 直喷式、带涡轮增压器发动机

液压系统

变量柱塞泵 × 2

油类容量

燃油箱(l): 200

液压油箱(l): 90

主体尺寸

运输总长度(mm): 6920

运输总宽度(mm): 2440

运输总高度(mm): 2725

驾驶室全高(mm): 2725

配重离地间隙(mm): 830

履带接地长度(mm): 2480

履带总长度(mm): 3145

履带板宽度(mm): 480

履带总宽度(mm): 2330

履带轨距(mm): 1850

最小离地间隙(mm): 400

前段工作装置最小回转半径(mm): 2210

后端回转半径(mm): 2110

作业范围

最大挖掘半径(mm): 7200

停机面最大挖掘半径(mm): 7070

最大挖掘深度(mm): 4800

最大挖掘高度(mm): 7330

最大卸载高度(mm): 5150

最大垂直挖掘深度(mm): 4000

性能参数：

1.卓越的性能实现大作业量

卓越的压力补偿式css液压系统与s4d102e型发动机完美结合

多种作业模式可供选择，提高了工作效率并有效利用了发动机功率

最小回转半径为2.32m，可满足狭小的施工范围

2.高耐久性和可靠性保证机器长期稳定施工

坚固的机身，更高的可靠性

发动机油路过滤保护，充分适应中国市场

满足用户要求的动臂，斗杆和铲斗

3.独特的配置设计，使机器的保养更加方便

并排排列安装的冷却装置

机器状况显示和监控功能

机油滤芯远程化安装，以便于进行更换