

# 电缆桥架批发选华泰丰 大跨距托盘式电缆桥架

产品名称	电缆桥架批发选华泰丰 大跨距托盘式电缆桥架
公司名称	襄阳华泰丰机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市华中光彩大市场-国际新城21栋113号
联系电话	13908670266 13908670266

## 产品详情

### 如何提高电缆桥架的承载能力

如何提高电缆桥架的承载能力。如何提高电缆桥架的承载能力？小编给大家介绍下从材质等各个方面考虑：

在选择电缆桥架时，首先要注意使用环境。材料质量应由使用环境决定。特别是在腐蚀性环境中，应该采用耐腐蚀刚性材料或防腐处理。防腐处理方法应满足工程环境和耐久性的要求。一些使用领域有防火要求，在选择桥架时应注意这一点。我们还可以在梯子或托盘上添加防火或不的材料，托盘式电缆桥架价格，如嵌板和网。刷涂防火涂料也是其中的一项措施。

电缆桥架的填充率应根据强弱电流来确定。一般来说，竹溪托盘式电缆桥架，电力电缆占40%-50%，控制电缆占50%-70%，预留10%-25%的工程开发余量。

### 梯式钢制电缆桥架的施工安装要点

#### 梯式钢制电缆桥架的施工安装要点

一.梯式钢制电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必须牢固可靠，横平竖直，无扭曲变形，桥架内壁刺，大跨距托盘式电缆桥架，附件齐全。立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架规格要求配置。

二.固定梯式钢制电缆桥架支架间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转弯的，托盘式电缆桥架采购，应在500mm以内应加设支架。

三.梯式钢制电缆桥架安装前，应与土建及水暖、通风空调协调，确定与通风管、水管之间的交叉问题。按照电让水的原则，梯式钢制电缆桥架在上面、水管在下面，桥架处于高点，安装在具有腐蚀性液体管道上方，在热力管道下方。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置。

支架层数受通道空间限制时，35kV及以下的相邻电压级电力电缆，可排列于同一层支架上，1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时，应配置在不同层的支架上。

4. 同一层支架上电缆排列的配置，宜符合下列规定：

控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形（三叶形）配置外，对重要的同一回路多根电力电缆，不宜迭置。

除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

电缆桥架批发选华泰丰-大跨距托盘式电缆桥架由襄阳华泰丰机电有限公司提供。襄阳华泰丰机电有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华泰丰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜。