

扬州消防器材 消防设备公司 消防公司招商

产品名称	扬州消防器材 消防设备公司 消防公司招商
公司名称	江苏一安消防机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蜀岗东路138-2号
联系电话	0514-85275287 13773511435

产品详情

更多关于 扬州消防器材 消防设备公司 消防机电施工公司 消防公司招商欢迎咨询
江苏一安消防机电设备安装有限公司

本图是苏一安消防机电设备安装有限公司为扬州泰达发电厂安装消防机电设备。

七、消防电话系统

消防电话系统是一种消防专用的通讯系统，通过消防电话可及时了解火灾现场的情况，并及时通告消防人员救援。它有总线制和多线制两种主机。总线制消防电话系统由消防电话总机、消防电话接口模块固定消防电话分机、消防电话插孔、手提消防电话分机等设备构成。所有电话插孔和电话分机与主机通话都要经过电话接口模块。而多线制消防电话系统则没有电话接口模块，一路线上的所有电话插孔和电话分机与多线制电话主机面板上的呼叫操作键是一一对应的。一般设置为每个单元一路电话。

八、crt系统

crt系统用于火灾自动报警及消防联动控制系统的图形化显示，可以实现简单、直观的对系统监控。主要由电脑主机、显示器、火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件。电脑主机及显示器可以直接到市场上购买，只需满足一般的windows视窗操作系统即可。而火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件则需由报警设备厂家提供。这种系统只有在一些要求较高的场所才采用，一般工程可以不采用。

九、机箱

当以上所有系统都选定好后，就可以选择机箱来进行组装。一般的小系统都采用壁挂式机箱，它体积小，极大的方便了工程安装。主要用于洗浴歌舞中心、餐厅、小型图书馆、酒吧、超市、变电站等小型工程。大机箱主要有立式柜和琴台柜两种，主要用于大面积的住宅小区、大型体育馆、商业办公楼等高层大型建筑。如果选用了crt系统就最好选用琴台柜。因为琴台柜本身自带一个crt显示器安放平台，无需另

购电脑桌等设备。每种不同型号的机箱的容量也不一样，下面以海湾产品为例来进行机箱的选择。首先要了解每种配件的空间尺寸：gst9000主控盘 9u gst5000主控盘 6u 消防手动盘4u 多线制控制盘 4u 智能电源盘 2u cd录放盘 2u 消防电话主机 2u 300w功放 2u 500w功放 3u

然后根据工程的配置情况计算出所需容量空间，例：配置gst5000主控盘1块，消防手动盘1块，多线制控制盘1块，智能电源盘2块，cd录放盘1块，消防电话主机1台，300w功放1台，总计需要24u的空间。另外还需配备3组蓄电池放置在机箱底层，需占用6u空间，因此实际共需30u空间。因没有配置crt系统，所以选用立柜式机箱。ld-1000a2型立柜式机箱安装最大空间为32u，ld-1000a5型立柜式机箱安装最大空间为36u。因此只需选用ld-1000a2型立柜式机箱即可。当配置的设备容量大于36u时，就需要增加一个机箱。

我公司是消防工程施工一级资质的单位，现在各地诚招分公司加盟合作。

联系人：李经理

手机：13773511435

电话：0514-85275287

传真：0514-85275297

网址：<http://www.yaxfjd.com/>

地址：江苏省扬州市维扬区蜀岗东路138-2号