

旧路改造工程四经四纬玻纤格栅

旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅市场报价

产品名称	旧路改造工程四经四纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色 断裂伸长率: 4% 尺寸:6*100
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

本文将对旧路改造工程中的四经四纬玻纤格栅以及旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅进行市场报价。该产品具有以下参数：

材质：玻璃纤维 尺寸：6*100 断裂伸长率： 4% 格栅种类：双向 网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4
颜色：黑色

，我们要介绍该产品的材质。四经四纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅都采用了高质量的玻璃纤维作为材料。玻璃纤维具有优异的强度和耐久性，可以有效增强路面的承载能力。

，该产品的尺寸为6*100。这个尺寸的格栅适用于各种道路改造工程，能够满足不同路面的需求。

格栅的断裂伸长率为 4%，这意味着即使在承受外部冲击和压力的情况下，格栅也能保持其完整性和稳定性。这将大大延长路面的使用寿命。

此外，该格栅采用双向设计，可以在多个方向上进行应力传递，增强路面的整体性能。双向格栅的使用可使路面在承受车辆荷载时减小应力集中，避免出现明显的裂缝和损坏。

由于格栅的网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，它能够有效地增加路面的摩擦力，提高车辆行驶的安全性。该尺寸的网格设计使水分和污物更容易通过，减少水毁和防止积水的发生。

最后，该产品的颜色为黑色。黑色格栅可以更好地吸收太阳热量，有助于加速道路的温暖和干燥，提高路面的质量和使用寿命。

通过以上介绍，我们可以看出旧路改造工程中的四经四纬玻纤格栅和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅具有优异的性能和适用于各种道路改造工程的特点。我们诚挚欢迎您购买我们的产品，以实现更安全、稳定和耐久的道路改造。