

旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅尺寸

产品名称	旧路改造工程双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面玻纤格栅尺寸
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 尺寸:6*100 颜色:黑色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

旧路改造工程是城市交通建设中的重要环节，为了使路面更加坚固、耐用并且减少维护成本，泰安腾路工程材料有限公司推出了一种创新产品——旧路改造工程双经双纬玻纤格栅。

材质：我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅采用优质玻璃纤维材料制成，具有很高的强度和耐磨性，可以有效防止路面龟裂和沥青面层的损坏。

尺寸：旧路改造工程双经双纬玻纤格栅的尺寸为6*100，这个尺寸经过严格的设计和测试，确保了其适用于不同规模的道路改造项目。

断裂伸长率：我们的产品具有优异的断裂伸长率，不超过4%。这意味着即使遭受较大的外力冲击，格栅也能保持其完整性和性能。

格栅种类：旧路改造工程双经双纬玻纤格栅采用双向格栅设计，这使得其在增强路面力学性能的，还能提供良好的抗滑性能，提高路面行车安全系数。

网格尺寸：我们的产品具有两种不同的网格尺寸选择，即12.7*12.7和25.4*25.4，根据实际需求可以进行选择，以达到zuijia的工程效果。

颜色：我们的旧路改造工程双经双纬玻纤格栅以黑色为基调，这不仅是为了与现有的路面完美搭配，还能在较高温度下吸收太阳光线，增加路面的温度，促进沥青面层的融化，提高施工效果。

通过以上多个方面的描述，我们对旧路改造工程双经双纬玻纤格栅的材质、尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色等参数进行了详细的介绍。我们相信，选择我们的产品将为您的道路改造项目带来更好的效果。

