

# 防护加固土工格室 坡面绿化三维柔性网格市场报价

产品名称	防护加固土工格室 坡面绿化三维柔性网格市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 材质:hdpe 片材拉伸屈服强度: 23mpa
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

防护加固土工格室坡面绿化三维柔性网格是泰安腾路工程材料有限公司的一款优质产品，具备多种卓越的特性。以下将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观、颜色等多个方面介绍该产品，并探索多个视角，加入可能被忽略的细节与知识，旨在引导客户进行明智的购买决策。

### 材质

该产品采用优质高密度聚乙烯（HDPE）材料制作而成。HDPE材料具有卓越的耐化学腐蚀性能，能够有效抵抗酸、碱、盐等腐蚀物质的侵蚀，从而延长产品的使用寿命。

### 片材拉伸屈服强度

片材拉伸屈服强度达到 23MPa，这意味着产品具备出色的抗拉性能，能够在强烈的拉力作用下保持良好的稳定性，为工程项目提供可靠的加固保护。

### 焊接处抗拉强度

焊接处抗拉强度达到 100N/cm，通过采用先进的焊接工艺，确保了产品焊接部位的强度。这能够有效防止焊接处的松动、破裂等问题，增加整体的牢固性和稳定性。

### 外观

该产品采用打孔压花、平板打孔和平板设计，使其表面具备良好的透水性，能够有效排水，防止积水产生。其外观设计经过精心处理，使产品具备美观、整洁的特点，能够与环境协调融合。

## 颜色

该产品提供多种颜色供选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。不同颜色的选项能够满足不同项目的需求，使产品更好地与周围环境相协调，营造出美观、宜人的景观效果。

通过以上对产品参数的详细介绍，我们可以清晰地了解到防护加固土工格室坡面绿化三维柔性网格的卓越性能和多种优点。其采用的高质量HDPE材料，优异的拉伸屈服强度和焊接处抗拉强度，出色的外观设计和多种颜色选择，将为您的工程项目提供全方位的保护和装饰效果。立即选择我们的产品，让您的工程更加安全、美观！