

# 促销美国PCB压电/电荷EX646B02传感器什么价格

产品名称	促销美国PCB压电/电荷EX646B02传感器什么价格
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	量程:5V 产地:USA 校准报告:出厂自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

上海持承自动化设备有限公司为您带来促销活动！现推出优惠价格的美国PCB压电/电荷EX646B02传感器，定价仅为1998.00元/件。该传感器采用先进的技术，具备高精度、稳定性和可靠性，可广泛应用于加速度测量领域。

美国PCB传感器是一种高质量的传感器，能够jingque测量物体的加速度。加速度传感器作为最常见的传感器之一，广泛应用于工业生产、科学研究和其他领域。它能够通过测量物体受到的力来检测加速度的变化，为用户提供准确的数据。

EX646B02传感器是专为脉冲锤和信号调理器而设计的。脉冲锤是一种用于检测结构或材料的力学性能的工具，而信号调理器则可用于处理传感器产生的信号，提供更加准确和稳定的测量结果。这两者与PCB传感器的结合，能够提供出色的测量性能。

美国PCB传感器的通讯线采用优质材料制成，确保传输效果稳定、可靠。，产品还配备了品牌、产地、校准报告、量程、重量、质保多久等一系列详细的产品参数，让用户更加了解产品特性。

品牌	产地	校准报告	量程	重量	质保多久
PCB	USA	出厂自带	5V	1-50g	一年免费

PCB传感器采用先进的技术和工艺制造，品质优良。，其出厂自带校准报告，确保了测量结果的准确性和可靠性。量程范围为5V，适用于多种需求。产品重量轻，不会对被测物体产生过多的重量负担。此外，质保期为一年，客户在购买后一年内享受免费维修服务。

请注意，本次促销活动的价格为1998.00元/件，数量有限，先到先得。敬请感兴趣的客户及时联系我们，

抓住这个宝贵的促销机会！

反射压传感器及自由场压力传感器是常规冲击波超压测试用传感器，多为压电式压力传感器，其工作原理为：当沿一定方向对压电材料施加作用力时，压电材料表面会产生正比于作用力的电荷(该现象称为正向压电效应，比例为压电常数)，通过电荷放大器或是电压放大器转换为对应电压，从而推算出传感器感受到的真实压力。压电式冲击波压力传感器常用压电材料为石英晶体，主要原因是石英晶体加工工艺相对成熟，在20~200 的范围内压电常数的变化量只有-0.0001 ，且石英晶体自振频率高、动态响应好、机械强度高、绝缘性能好、迟滞小、重复性好、线性范围宽，因此在爆炸场恶劣环境下适应性强。

压电式冲击波压力传感器大多采用膜片式设计，即压力作用在膜片上，通过传力块作用于压电材料。根据传感器内部是否内置电荷放大器，压电传感器又分为IEPE型(电压输出型)和PE型(电荷输出型)。由于IEPE型传感器具有低阻输出、电荷放大器内置、灵敏度不受线缆长度影响且信噪比优异的特点，使其几乎适用于所有动态压力应用领域，现已成功运用在高频响冲击波、弹道压力等实验上，具有很高的频率响应。IEPE型传感器首创于美国PCB公司，又被称为ICP型传感器。