

促销美国PCB压电/电荷482C05传感器全新现货

产品名称	促销美国PCB压电/电荷482C05传感器全新现货
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	量程:5V 品牌:PCB 重量:1-50g
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

尊敬的客户，感谢您对上海持承自动化设备有限公司的关注与支持！我们很荣幸地向您推荐一款全新现货产品——促销美国PCB压电/电荷482C05传感器。

美国PCB传感器，作为quanqiulingxian的传感器制造商，凭借其卓越的品质与技术，为用户提供了高精度、稳定可靠的传感解决方案。我们公司自信地推出这款先进的加速度传感器，将为您的工业应用带来卓越的性能和可靠性。

为了满足您的多样化需求，我们将提供以下产品配置：

品牌：PCB 产地：美国 校准报告：出厂自带 量程：5V 重量：1-50g 质保：一年免费

我们的促销美国PCB传感器具有以下特点：

jingque测量：采用先进的技术和高精度的传感元件，确保测量结果的准确性。

稳定可靠：经过严格的质量检测和测试，确保传感器在各种恶劣环境下都能保持稳定的工作。

广泛应用：适用于各种工业领域，如汽车、航空航天、机械制造等，满足您不同应用场景的需求。

此外，为了提供更好的用户体验，我们还为您准备了以下配套产品：

配套产品	价格
信号调理器	1998.00元/件
传感器通讯线	1998.00元/件

我们致力于为您提供一站式传感器解决方案，以满足您的各种需求。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您提供帮助！

感谢您对上海持承自动化设备有限公司的信任与支持，我们期待与您的合作！

动态压力传感器的原理是：电阻应变计是将被测物体上的应变变化转化为电信号的灵敏器件。它是压阻式应变传感器的主要部件之一。应用广泛的电阻应变片是金属电阻应变片和半导体应变片。金属电阻应变片有两种：丝状应变片和金属箔应变片。

通常，应变片通过特殊粘合剂与产生机械应变的基体紧密结合。当基体的应力发生变化时，电阻应变片也一起变形，从而使应变片的电阻值发生变化，从而使施加在电阻上的电压发生变化。

这种应变片在受力时的电阻变化通常很小。

一般这种应变片构成一个应变电桥，由后续的仪表放大器放大，然后传输到处理电路。

产品用途：

军事工程、发动机进气道、化爆试验、风洞。

材料、流体力学、声学、土木工程学、岩土力学。

创伤医学、石油勘探与试井、液压动力机械试验。

缩模实验等科学试验与现代化仪器仪表中。微型压力传感器是专门为流体力学实验要求非常小的安装尺寸而设计的，它利用硅-硅键合MEMS微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小，固有响应频率高，弹性力学特性优良，稳定可靠，对流场影响小，精度高于压电动态压力传感器，成为动压测试中压电压传感器的换代产品，各国军标在爆轰动态、空气动力学测量标准中都推荐shouxuan本类压力传感器。可生产探针形、扁平薄饼形（1.5-4mm）。