

长昊助剂CP218水性分散剂|聚丙烯酸钠盐分散剂

产品名称	长昊助剂CP218水性分散剂 聚丙烯酸钠盐分散剂
公司名称	佛山市顺德区长昊贸易有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	中国广东佛山市顺德区容桂容奇大道美景大厦3楼35号
联系电话	0757-26625981 13326783372

产品详情

温馨提示：公司产品说明书下载地址<http://url.cn/crtssi>（复制到浏览器打开）

本公司专业经营助剂产品，以高端助剂品牌：科莱恩、海名斯·德谦、法国先创为主体。产品广泛应用于涂料、油墨、纺织、造纸、陶瓷、胶黏剂、石油化工等行业。其中分散剂系列在市场上得到了极优的好评。欢迎各位新老顾客咨询洽谈！

联系电话：0757-26625981

旺旺：长昊助剂

公司地址：佛山市顺德区容桂容奇大道美景大厦3-35

样品说明：本公司可免费提供所有产品样品，如有需要，请联系客服索取！

特点： 1、高效的分散能力 2、对高颜填料含量体系极少的用量就有效
3、极佳的稳定性能

产品介绍： cp218为聚丙烯酸钠盐分散剂，适用于无机颜料，填料及有机染料的分散。cp218作为主分散剂适用于各种乳胶漆配方，并且由于其高效的分散能力特别适用于高颜填料含量体系的分散。cp218的大分子结构受到恰当的控制，能完美地吸附在悬浮体系中的粒子上，使得颗粒之间带上高密度的相同电荷并相互排斥。由此产生的高排斥效应避免了颗粒因凝聚而结团。cp218具备以下优点： - 高效的分散能力 - 对高颜填料含量体系极少的用量就有效 - 极佳的稳定性能 产品描述：

外观	清晰至轻微乳白液体	
颜色	黄色	
气味	氨味	
保证指标	指标	标准
不挥发份% , 105 , 2小时	40/43 ± 1.5	s84005
重要值 (指引)		
ph值, 20	7.5 ± 0.5	
黏度, 布氏粘度, 2#转子, 100转速	约300mpa.s	
嘉德纳颜色	3	
密度, 20 (g/cm3)	约1.28	
耐碱性	好	
冻融稳定性	0 以下结晶, 20 加热和搅拌后恢复本身状态和性能	
稳定性 +20	极好	
稳定性 +50	好	

用法与用量： 建议先将 cp218用配料用的水预先稀释，再与填料或颜料混合。cp218只用在配备色浆时，建议将本品与颜料充分调制好后再与填料调配。另外，体系的黏度同时受ph影响，应将体系的ph值保持在5以上，以保证其性能。cp

218一般用量为颜填料重量的0.1-0.5%（按供应形态计）就可以得到极为理想的分散体系。

最佳的用量取决于颜填料的种类。在含碳酸钙（石灰石）的体系中添加0.01-0.02%螯合剂masquol el40可以减少本品的使用

包装规格： cp218采用250kg或60kg塑料桶装。