

照明灯四个金卤投射灯

产品名称	照明灯四个金卤投射灯
公司名称	武汉珧明照明电器制造有限公司
价格	42100.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

全方位移动照明灯塔m-sfw6130 全方位自动泛光工作灯m-sfw6110a 便携式升降工作灯m-sfw6140b 便携式大功率球灯m-sfw6150 可在各种恶劣条件下正常工作：部队、铁路、电力、公安等企事业单位以及各种大型施工作业、矿山作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要场所等。

全方位移动照明灯塔m-sfw6130特点功能：

灯盘选用国内外4*1000w高效节能品牌灯头,照明亮度高,覆盖范围大,照明远近兼顾,光源寿命长达1万小时以上。

全方位移动照明灯塔升降杆采用的硬强度特殊合金材料精制而成,能实现自动升降调节,最大升起高度为6米;四个灯头可单独上下左右调节照射角度,使灯光覆盖整个工作现场。

配置进口高性能发电机组供电,发电机组一次注满汽油可连续工作时间9-14小时不等;也可接通220v交流电源做长时间照明。

遥控或点动开关两种方式控制升降杆的升降和立倒,操作简单、安全可靠;无线遥控方式可在30米范围内控制升降杆的升降和立倒。

灯塔整体采用各种优质合金材料制作,结构紧凑,性能稳定,优化的结构设计,移动搬运方便、连接到拖车上可方便移动到任何施工、抢险现场。能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,抗风等级为8级。

移动照明灯塔m-sfw6130参数说明：

额定电压：	220v
工作电压：	220v
灯头功率：	4*1000w
光通量：	4*11000m
灯泡寿命：	10000h
注满燃油：	13h
接市电：	长时间
最小高度：	1800mm
最大高度：	9000mm
输出电压：	220v
功率：	4000w
灯盘灯杆：	1550*1150*1150mm
光源	金卤灯
灯盘重量：	500kg

全方位移动照明灯塔m-sfw6130安装使用：

1、安装u型支架

打开车体侧门,拆除车体尾部安装位置上的内六角螺钉

将u型支架竖立在车体尾部的安装位置,u型支架的定位销位于左侧。

用内六角螺钉将u型支架固定在车体尾部。

2、安装拖杆

用支撑物将车体前部顶起,然后打开车体侧门。

用扳手将车体内部固定I型支架的螺栓拧下,然后抽出I型支架。

将拖杆插入车体,用螺栓固定在车体内部,随后放下前支撑脚,调节支撑脚到合适高度,然后插上固定销

将车厢内部的锁链取出,挂在车厢底部两端的铁环上,随后用锁链钩住拖杆的挂钩;最后移出支撑物。

3、安装后支撑脚

拔掉车厢尾部两侧固定后支撑脚的插销,拔出支撑脚到合适位置,然后插上固定销。

摇动摇杆调整后支撑脚高度,使车轮离地,车体重量落在支撑脚上。

4、安装灯塔升降杆

将灯塔升降杆抬到车体顶部,放置到u型支架内,保证u型支架内的插销插入升降杆上的定位孔。

将升降杆上的六芯电缆、四芯电缆分别通过车体上的大、小葛兰接头引入车体,并按照图示将电缆线接好,注意电缆线的一一对应关系;安装时注意上好填料,拧紧葛兰接头,保证密封效果。

安装两根电缆线时,应注意在车体外面留有15-20cm的余量,以免升降杆升降时电缆线受力。

5、安装钢丝绳

取下车体前端滑轮上面的两个定位销和升降杆前端的滑轮和定位销。

将车体内绞盘上的钢丝绳穿过车体底部滑轮位置的方孔,从滑轮下槽部位拉出,然后从升降杆前部取下的滑轮绕过,并将滑轮安装在升降杆的前端位置,再将钢丝绳拉回到车体底部滑轮的上部孔位并用销轴将钢丝绳固定。注意保证钢丝绳前端的夹头方向朝向,并保证处于夹紧状态,不可松动。

安装升降杆前部滑轮的上方孔位的销轴,防止滑轮上钢丝绳脱落。

6、安装灯头

拧下升降杆顶部横梁固定灯头的螺栓;然后调节四个灯头的安装支架致水平位置。

将四个灯头依次固定在横梁上。

将四个灯头的输入电缆线接入升降杆顶部的接线盒中,按图示要求接好线;注意四个灯头的接线顺序安装好接线盒盖。

更多产品：便携式移动照明灯，便携式升降应急灯，大功率移动照明车适用于道路施工等野外无市电的场地。

移动照明灯塔m-sfw6130品质：

按照is9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,以确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,凡是客户自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。移动照明灯,移动照明灯塔,移动照明灯组,照明车的生产厂家批发联系(13986211013)

全方位自动泛光工作灯m-sfw6110a 便携式升降工作灯m-sfw6140b 便携式大功率球灯m-sfw6150 可在各种恶劣条件下工正常工作 全方位移动照明灯塔m-sfw6130