

广西贺州田园护坡围挡庭院围墙用砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西贺州田园护坡围挡庭院围墙用砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

亲爱的客户，感谢您对广西东联砼源建筑材料有限公司的关注与支持。本文将为您详细介绍我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的特点、制作工艺、用途使用范围以及其它优点。

免烧实心砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰

特点：加压经过密封养护，具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。

免烧实心砖是我们公司的一款优质产品。其采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰为原材料，经过10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保产品具有优良的质量和稳定的性能。

免烧实心砖的重量轻，每块重量在2.5-3kg之间，方便搬运安装。，它具有出色的抗压强度，可承受7.25Mpa-19.6Mpa的压力，确保围墙的牢固和稳定。

该产品的主要用途是作为建筑庭院乡村景观的隔墙隔断材料，能够有效划分庭院空间，营造出美观、舒适的环境。而且，免烧实心砖还具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点，能够适应各种气候和地理条件，确保长期使用的稳定性。

免烧青砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰

特点：加压经过密封养护，具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。

免烧青砖是我们另一款优质产品。它同样采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰为原材料，并按照10型震动加压成型与密封养护的工艺制作而成。

免烧青砖在重量、抗压强度、主要用途等方面与免烧实心砖相同，适用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断。它具备耐候、防火、抗震、保温和环保等特点。

市政道路砖

重量：2.5-3kg/块

抗压强度：7.25Mpa-19.6Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰

特点：加压经过密封养护，具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。

市政道路砖是我们为城市道路建设提供的理想选择。同样采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，经过10型震动加压成型与密封养护工艺，确保产品的质量优良。

市政道路砖具有与前两款产品相同的重量、抗压强度和主要用途。它适用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断，并通过其耐候、防火、抗震、保温和环保等特点，为道路建设提供可靠的材料。

无论您需要免烧实心砖、免烧青砖还是市政道路砖，我们广西东联砦源建筑材料有限公司都能为您提供高质量的产品。我们的产品质量有保障，且在全国范围内有售。我们致力于为客户提供满意的服务和优质的产品，期待与您的合作！