

广东清远城市建设步道区新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东清远城市建设步道区新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东清远城市建设步道区新型实心砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖是广西东联砦源建筑材料有限公司的特色产品系列，我们始终坚持
以质量为核心，致力于为客户提供高性能和多功能的建筑材料。下面，我们将从产品的特点、制作工艺
、用途使用范围和优点等多个方面来介绍我们的产品。

产品特点 耐候：经过特殊制作工艺，免烧实心砖具有出色的耐候性，能够承受各种气候条件的考验。 防火：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，免烧实心砖具有良好的防火性能，可以有效阻止火灾蔓延。 抗震：以10型震动加压成型与密封养护工艺制作的免烧实心砖，具有出色的抗震能力，能够在地震中保持建筑物的稳定。

保温：免烧实心砖的热传导系数低，具有良好的保温效果，可以有效降低建筑物的能耗。

环保：采用无烟煤进行燃烧，在生产过程中没有明显的环境污染，符合环保要求。 制作工艺

我们的免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品的质量和稳定性。制作过程中，我们使用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为材料，经过加压成型和密封养护的过程，使产品的抗压强度和稳定性得到了提高。

用途使用范围

我们的免烧实心砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。广东清远城市建设步道区是一个注重环境美化和功能性的地方，我们的产品能够满足这些要求，提供一个美观、耐用和高性能的解决方案。

产品优点 重量：每块免烧实心砖的重量为2.5-3kg，轻便易搬运。

抗压强度：经过测试，免烧实心砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，可以承受一定的压力。

吸音：免烧实心砖具有良好的吸音性能，可以有效减少噪音的传播。

耐潮：我们的产品经过加压和密封养护处理，具有很低的吸水率，不易受潮。

吸水率低：免烧实心砖的吸水率较低，可以保持建筑物的干燥和稳定。

综上所述，我们的免烧实心砖是一种多功能的建筑材料，可广泛应用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。通过采用特殊制作工艺和优质原材料，我们的产品具有耐候、防火、抗震、保温和环保等多重优点。如果您对我们的产品感兴趣，请随时与我们联系。