

园林灌溉厂家 福建园林灌溉 福州雨顺灌溉设备

产品名称	园林灌溉厂家 福建园林灌溉 福州雨顺灌溉设备
公司名称	福州雨顺灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区城门镇城门街211号
联系电话	15080025992

产品详情

喷灌的主要优点如下：

- (1)节水效果显著，水的利用率可达80%。一般情况下，喷灌与地面灌溉相比，园林灌溉费用，1m³水可以当2m³水用。
- (2)作物增产幅度大，园林灌溉电话，一般可达20%—40%。其原因是取消了农渠、毛渠、田间沟及畦埂，园林灌溉厂家，增加了15%—20%的播种面积；均匀，土壤不板结，有利于抢季节、保全苗；改善了田间小气候和农业生态环境。
- (3)大大减少了田间渠系建设及管理维护和平整土地等的工作量。
- (4)减少了农民用于的费用和投劳，增加了农民收入。
- (5)有利于加快实现农业机械化、产业化、现代化。
- (6)避免由于过量灌溉造成的土壤次生盐碱化。常用的喷灌有管道式、平移式、中心支轴式、卷盘式和轻小型机组式。

灌溉的种类方法很多，在选择灌溉的方式的时候需要根据不同的农田园林去选择合适的灌溉方式。今天雨顺灌溉就为大家介绍灌溉中的彭冠系统在园林施工过程中的流程。

- 1.定线要求。确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度；管道确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷点(即竖管)的位置和管槽深度。
- 2.挖基坑和沟槽。沟槽的基础应符合设计要求。开挖之后应该要立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成坍塌和土基扰动。

3.确定水源以及给水的方式。水源可以是市政给水或淡水的湖水、河水等，也可以在水源地通过水泵进行供水，选用的水泵主要是有离心泵以及潜水泵两种。如果用水量小，选用潜水泵供水。

滴灌的毛管间距、滴头间距应如何确定？滴灌系统中毛管用量大，其投资有时可达总投资的30%—40%，因此要正确选用和布置。大田作物为减少毛管用量，降低工程造价，一般多采用移动式毛管，一条移动毛管的控制宽度以10—20米为宜。过大；过小，造价增大。毛管长度一般为30—50米，福建园林灌溉，毛管工作点间距以80—100厘米为宜。滴头间距一般采用：大田作物50—100厘米，蔬菜30—50厘米，果树可绕树布置一周，小树4个，大树6—8个。

园林灌溉厂家-福建园林灌溉-福州雨顺灌溉设备价格(查看)由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。“园林灌溉,水肥一体化,施肥机,微灌管材及配件等”选择福州雨顺灌溉设备有限公司，公司位于：福州仓山区城门镇城门街211号，多年来，福州雨顺灌溉坚持为客户提供好的服务，联系人：祖先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福州雨顺灌溉期待成为您的长期合作伙伴！