

# 廊坊氮气增压小车参数 丰饶流体设备厂家

产品名称	廊坊氮气增压小车参数 丰饶流体设备厂家
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

CDZ-35Y1充氮车是用于使用压力在8-35MPa这个范围的蓄能器补充氮气的设备。在8-35MPa这个范围内输出压力可任意设定，到达设定压力自动停机，我公司生产的CDZ-35Y1充氮车有两种功率，一种是3KW的，一种是5.5KW。两种不同功率的充氮车是根据工况来选取的，如果蓄能器的数量较少且容积不大那么用3KW的即可，如果蓄能器的数量多且个数比较多那么建议使用5.5KW的充氮车。

充氮车液压油选择：

夏季由于温度比较高尽量选取粘稠度稍微大一点的液压油，例如68号抗磨液压油。因为夏季天气炎热液压油相对粘稠度要小，因此夏季液压油的流动性要比冬季高，所以夏季尽量选用粘稠度大一点的液压油。

冬季由于温度较低尽量选取粘稠度小一点的液压油，例如46号抗磨液压油。因为冬季天气寒冷温度低液压油的相对粘稠度要大，因为冬季液压油的流动性较差，所以冬季尽量选用粘稠度小的液压油。

蓄能器之所以只能充氮气是因为氮分子中三键键能很大，不容易被破坏，可移动式氮气增压小车参数，因此其化学性质十分稳定。

蓄能器之所以充氮气就是利用氮气的可压缩性才能将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，以保证整个系统压力正常。

在订购充氮车时一定要考虑胶管的长度，因为有时候蓄能器的高度可能会距离地面比较高，很多用户容易忽略这点，廊坊氮气增压小车参数，还有就是充氮工具，充氮工具是根据蓄能器来配备的，如果充氮工具的螺纹不匹配也是无法充气的，蓄能器充气需要充氮车，高压胶管和充氮工具三者缺一不可。

购买充氮车需要注意的事项：

- 1，购买前一定要确定所选取的型号是否能够满足蓄能器的充气需求，需要根据蓄能器的充氮压力及蓄能器的数量来判断。
- 2，蓄能器充气离不开充氮工具，而充氮工具是根据蓄能器来匹配的，不同的蓄能器所需的充氮工具不同，例如进口蓄能器，蓄能器组等。
- 3，胶管的长度，液压站蓄能器氮气增压小车参数，因为有些蓄能器的安装高度可能会距离地面比较高，钢厂蓄能器氮气增压小车参数，如果高压胶管的长度不够还是无法完成充气的，购买时需要确定需要多少米的高压胶管。

充氮车使用注意事项：

- 1，打开包装之后先阅读一遍说明书，尤其是注意事项；
- 2，加油一定按照说明书上规定的加，油位必须到液位计1/2的位置；
- 3，接线时一定要接零线，在接线排上标注有L1，L2，L3三根火线，N为零线；
- 4，将进气压力设定到0；
- 5，看电机转向，必须与标注的箭头一致，如果不一致调节三根火线中任意两根的位置即可，然后再次观察电机转向，与标注箭头一致即可；
- 6，试机完成后进气压力调整至3MPa；
- 7，连接氮气瓶前再次确实瓶中的气体是否是氮气，禁止通入其它气体。

廊坊氮气增压小车参数-丰饶流体设备厂家由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。