

柏嘉图销售X-am3000四合一气体检测仪

产品名称	柏嘉图销售X-am3000四合一气体检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

德尔格x-am 3000是一台新型的三合一或四合一气体检测报警仪。此仪器小巧轻便，可检测环境空气中的h₂s，co，o₂和可燃气体及蒸汽。

它有如下特点：**坚固耐用** 防水防尘，防护等级高达ip65，可在各种恶劣的工作环境中使用。可选配的皮套对仪器提供额外的保护，避免仪器在滑落或碰撞时受到损坏。抗刮蹭显示屏可清晰显示气体的浓度值。**使用简单** 大字符显示屏清晰显示测量值，容易辨识。简单的三键操作和直观的菜单操作。通过可是菜单可轻松快捷的选择其它功能选项。每次开机后仪器都会进行自检。**智能型传感器** 预标定的电化学传感器和催化燃烧传感器都能自动辨识且可以提供精确可靠的测量结果。独有的德尔格传感器都能够快速精确的测量出气体浓度值的变化。**特色报警** 仪器具有大音量的声报警和明亮的光报警，并内置振动报警。可连续显示电池电量及功能状态并在必要时发出报警。此仪器还可以测量twa和stel值。不同的报警频率表示不同的报警级别：预报警和主报警。**功能强大的软件** 使用者无需目测，通过生命信号即可知道仪器所有功能是否正常运行。即使出现了超出测量范围的峰值，德尔格x - am3000也可以记录所有的最大浓度值。当测量混合气体时，可通过单键对仪器进行标定。**符合个人需求的电源配置** 可提供镍氢电池和碱性电池并能相互交换使用。仪器有不同的充电配置选择，还有车载充电器以满足您的特殊要求。**可选配内置泵** 可选配的内置泵配以10米延长管及采样附件，非常适用于密闭空间。便捷的泵转接件可以轻松的将仪器在泵吸式和扩散式之间转换。

可选配的数据存储器

德尔格x - am3000能够配置数据存储器，可以记录40小时的气体测量值及报警值。

技术参数 尺寸（长×宽×高）：140×90×55mm 重量：550克 环境条件：温度：-20~+55

压力：700~1300hpa 湿度：10~95% rh 防护等级：ip65 电池工作时间：

碱性电池：>24小时（扩散模式），>19小时（泵吸模式）

镍氢电池：>16小时（扩散模式），>12小时（泵吸模式） 声报警：>95db（a），在30cm距离内

充电时间：<4小时 泵吸模式：延长管最大长度为10米