

# 柏嘉图销售PID有机气体检测仪PGM-1800

产品名称	柏嘉图销售PID有机气体检测仪PGM-1800
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

主要特点:

体积小、重量轻、方便携带

检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示  
可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输  
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

应用领域：

石油、化工、环保、消防部门应急救援监测

城市公用事业安全检测 危险化学物质检测

技术参数：

产品类型: 扩散式pid 检测仪，带数据存储和辅助风扇 检测量程: 0-1000ppm/2000ppm 分辨率:  
1ppm/0.1ppm 响应时间:  $t_{90} < 15$  秒 尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm 重量: 235g  
电池内置: 可充电锂电池，3.7v，1800mah 充电时间: 小于4 小时 工作时间: 充满电大于12 小时  
充电器带: usb 接口的单一充电器/不带usb 接口的五仪器充电器 报警方式: 声音报警95  
db@30cm、红色led 报警灯、振动报警 显示: 单色lcd 图形显示 背光:  
手动，报警时自动 键盘: 2 键 直接读数: 测量值，电池，数据记录状态 采样方式:  
扩散式，带辅助风扇 数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月

记录间隔1-3600 秒 标定: 两点标定, 可设置标定值 防护等级: ip-54 标定设备:  
支持autora lite 2 自动标定平台 保护: 标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离: 100  
米

认证: -美国/加拿大 : ul / csa : class i, division 1 groups a, b, c, d  
-欧洲 : atex : ii 1g ex ia iic t4                    iecex : ia iic ga t4  
-中国 : ex ia iic t4

电磁兼容: emc directive 2004/108/ec                    r&tte directive 1999/5/ec  
atex: 94/9/ec

工作温度: -20 ° - 55 ° c 湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝) 保修: 一年保修