

# 柏嘉图销售丁二烯二氧化氯乙硼烷二乙胺二乙醚检测仪

产品名称	柏嘉图销售丁二烯二氧化氯乙硼烷二乙胺二乙醚检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 主要特点:

arearae是一款实用化无线远距离数据传输的复合式气体检测仪，通过内置无线模块进行实时数据警报传输，使用pro remote监控软件，一台计算机可同时对32台arearae进行双向数据采集和控制，可以提供实时检测信息并当现场气体浓度超限时启动警报信号。arearae有编程功能并可容纳一至五个传感器，可在危险环境中用于检测有毒气体、氧气和可燃性气体及核辐射。其采用不锈钢外壳，防护等级更高，适用于恶劣环境。 五种气体（核）同时检测所有检测点检测数据可同时显示于监控中心可选择gps功能实现地图定位显示控制系统可接入互联网内置强力采样泵大容量锂电池，连续工作时间长 大容量数据采集可通过加装中继和定向天线，扩展通讯范围bi-pod专用支架，将仪器垫高50cm，避免仪器接触地面的水及化学物质，无需工具方便装卸

### 应用领域：

应急救援监测 武警消防 环保监控 石油石化 冶金钢铁 人防监控 公共安全 城市公用事业安全检测  
危险化学物质检测

### 技术参数：

尺寸 23.5 × 12.7 × 23.5 cm 重量 6480g（含电池）采样方式 泵吸式  
外壳材质 不锈钢 防护等级 ip55，防水防尘 抗电磁辐射 emi/rf等级：emc directive  
89/336/eec 工作温度 -20 ~ 50 环境湿度 0% ~ 95%相对湿度（无冷凝）atex认证 ii  
2g eex ib iic t4 /demko atex ex ii 3g eex nal iic t6 ul/cul/csa认证 class i, division 1, group a, b, c, d/class ii, group e, f, g, t3c 显示屏 2行16字符lcd显示、带手动背景灯 显示语言 英语+符号 显示内容 传

传感器名称 (最多五个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、twa/stel值 (氧气和可燃气体除外)、电池电压、时间 按键 1个操作键、2个功能键,3个辅助键 报警方式  
100db@10cm蜂鸣器、led闪烁 报警信号  
高/低浓度报警、twa/stel报警 (氧气和可燃气体除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警 报警点设置  
单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值 (氧气和可燃气体除外) 数据存储  
可储存20000个数据 (1分钟间隔64小时,5通道) 采样间隔 1-3600秒可调 数据通讯  
通过rs232接口与计算机连接进行数据下载,实时rf 数据传输 采样泵流速 300cc/min ~ 400cc/min  
电池 7.4v 4500mah可充电锂离子电池,碱性电池盒使用6个c号电池 运行时间  
可连续工作24小时,关闭无线36小时 (视工作环境和频率) 充电时间 10小时 标定方式  
零点/扩展标定 传感器配置 1个lel传感器、1个ec氧气传感器、2个ec毒气传感器、1个pid传感器