

# 柏嘉图销售氟锆烷氰化氢硒化氢异丁烯异丙醇检测仪

产品名称	柏嘉图销售氟锆烷氰化氢硒化氢异丁烯异丙醇检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

产品描述: qrae

ii是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪，可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。qrae ii 兼容扩散和泵吸两种工作方式，适合不同应用场所。仪器体积小巧，操作方便，内置中文菜单，更适合中国用户使用。屏幕人性化翻转显示设计，方便观察。

### · 技术参数

尺寸: 12.6 × 7 × 3.8 cm

重量: 扩散式250g，泵吸式350g(含电池)

采样方式: 泵吸式/扩散式

外壳材质: 工程塑料，橡胶外套

防护等级: ip65，防水，完全防尘

抗电磁辐射: emi/rf等级：emc directive 89/336/eec

工作温度:	-20 ~ 50
环境湿度:	0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)
atex认证:	eex ia d iic t4
ul/cul/csa认证:	class i, division 1, group a, b, c, d, t4
iecex认证:	iecex d ia ii c t4
显示屏:	4行图形液晶显示器、带自动背光
显示语言:	中文/英语+符号
显示内容:	传感器名称 (最多四个)、实时检测值, 所有检测的最高和最低值、twa/stel值 (氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间, 数据采集开/关状态
按键:	2个操作键
报警方式:	95db@30cm蜂鸣器、led闪烁、振动
报警信号:	高/低浓度报警、twa/stel报警 (氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 (泵吸模式)
报警点设置:	单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值 (氧气和可燃气除外)
数据存储:	可存储64000个数据 (1分钟间隔64小时, 4通道)
采样间隔:	1-3600秒可调

数据通讯: 通过数据底座rs232接口与计算机连接进行数据下载

采样泵流速: 250cc/min

电池: 3.7v可充电锂离子电池, 碱性电池适配器使用3节aa碱性电池

运行时间: 可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和频率)

充电时间: 6小时

标定方式: 零点/扩展标定

传感器配置: 1个lel传感器检测可燃气、2个ec传感器检测有毒气体、1个spe传感器检测氧气

传感器参数: 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(t90秒) ——  
o2  
0-30%vol 0.1% 15 lel 0-100%lel 1% 15 co 0-1000ppm  
1ppm 25 h2s 0-100ppm 1ppm 25 h2s\* 0-1000ppm 1ppm  
30 so2\* 0-20ppm 0.1ppm 15

### 详细介绍

主要特点 • 大屏幕液晶屏幕, 中英文双语菜单 • 扩散式、泵吸式双模式工作 • 大容量锂电池, 连续工作时间长 • 可选配碱性电池适配器 • 大容量数据采集 • 声光及振动多种方式报警, 适用于嘈杂工作环境 • 耐磨损、防水、防污橡胶壳体