智能型壁挂温湿度变送器SRA-T1H1

产品名称	智能型壁挂温湿度变送器SRA-T1H1
公司名称	济南东兴信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区会展西路88号1号楼1-830
联系电话	86-053166959786 18660399355

产品详情

特点 ·

室内的测量 · 温湿度

可编程测量范围 ·

最值存储功能 ·

0…10v 或0…20ma 测量信号，跳线可选 ·

平均值滤波 ·

安装简单，牢固

应用

sra-h1t1通过该热敏电阻ntc来检测温度。该处理器每秒对湿度进行采样一次。根据滤波时间计算信号平均值，并且根据量程做线性变换，然后产生信号输出。标称量是温度0-50°C ,滤波平均时间10秒。温湿度

最值:

通过可编程工具，用户可以读出最值和复位最值记录。在重要环境中，传感器采用此方式监控温湿度值。eeprom每分钟保存一次最值，具有掉电存储功能。

电源

工作电压 24 v ac 50/60 hz ± 10%, 24vdc ± 10%
功耗 最大 2 va 电气连接 接线端子
湿度传感元件: 电容元件 范围 0…100 % rh

精度　　± 3.0% at 25 ° c
迟滞　　± 3%　可重复性　　± 0.5%
　稳定性　　± 0.5% / year if used within 0 to 50 ° c ±2%
探针

温度传感元件:　热敏电阻

　范围　-40…140 ° c
精度　±0.2 k at 25 ° c, 0.5 k at < 100 ° c<><< 100 ° c<>

输出信号　模拟输出

　输出信号　dc 0-10v or 0…20ma
分辨率　10 位, 9.7 mv, 0.019.5 ma　精确度　± 2%
最大负载　20 ma, 500