

# 合肥塑料拍门实体厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 合肥塑料拍门实体厂家                     |
| 公司名称 | 新河县河畔水利机械厂                     |
| 价格   | 2500.00/件                      |
| 规格参数 | 密封形式:硬密封型<br>工作压力:常压<br>加工定制:是 |
| 公司地址 | 新河县安家庄村                        |
| 联系电话 | 0319-4761867 13932976896       |

## 产品详情

合肥塑料拍门实体厂家

HDPE拍门, 玻璃钢拍门, 复合材料拍门, 聚乙烯拍门

合肥塑料拍门实体厂家提供各种类型的拍门产品, 包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们的产品价格实惠, 每件仅为2500.00元。

噪音: 小 加工定制: 是 工作压力: 常压 设备自重: 污水处理 密封形式: 硬密封型 适用介质: 水

复合材料拍门具有广泛的用途和多种优势。 , 复合材料拍门可用于污水处理等环境中, 能够有效地控制介质流动。 , 由于采用了复合材料的制造工艺, 这些拍门具有较高的耐腐蚀性, 可适应不同的介质环境。此外, 复合材料拍门的密封性能优异, 能够有效地防止介质泄漏和噪音污染。

我们的HDPE拍门采用了高密度聚乙烯材料制造, 具有较强的耐压性和耐磨性, 可适用于各种水工程和污水处理设备中。玻璃钢拍门采用玻璃纤维增强塑料制造, 具有较高的强度和刚度, 耐腐蚀性能优良, 适用于化工厂、水处理设备等场所。复合材料拍门将HDPE和玻璃钢的优势结合, 具有更好的耐压、耐腐蚀性能, 适用于各种复杂环境条件下的使用。

我们的产品经过严格测试和质量控制, 保证了产品的可靠性和耐久性。 , 我们的产品还提供加工定制服务, 能够根据客户的特定需求进行生产。无论是噪音要求小、工作压力常压, 还是需要硬密封型的产品, 我们都能满足您的要求。

合肥塑料拍门实体厂家的产品质量可靠, 价格合理。我们秉承专业严谨的生产风格, 致力于为客户提供高质量的拍门产品。如果您有任何关于拍门的需求或疑问, 请随时与我们联系, 我们将竭诚为您服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。