

SANTKA 山特ups电源3C3 HD 20KW商场收银应急配电

产品名称	SANTKA 山特ups电源3C3 HD 20KW商场收银应急配电
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:3C3 HD 20K 规格:20KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

SANTKA山特 ups电源3C3 HD20KW商场收银应急配电

轨道交通行业控制中心、信号系统等关键应用场景，山特量身定制的轨交版CASTLE 3C3 Pro ISO 15kVA-100kVA UPS产品，标配防尘网，并优化防尘设计，以减少设备内部积尘。同时，PCBA三防喷涂提升了产品的防盐雾防腐蚀能力，使产品更适用于地铁恶劣的应用环境。

推进地铁智慧站点建设，需为地铁打造“大脑”，为乘客提供便捷、安全服务。山特灵聚2.0微模块产品，快速部署，灵活扩容，保证站内计算资源的快速交付和统一管理，赋能轨道交通智能化建设新模式，优化公众出行体验，帮助客户实现项目建设成本与运营收益平衡。易使用，易维护4.3寸触摸大屏，功能更，操作更方便具有级自诊断和故障预警、

来电自启功能配备标准RS-485监控接口，远程测、设置空调运行状态机组零部件在正面即可以实现维护出厂预充环保制冷剂，节省安装时间和成本原厂提供标准三年型号，配置灵活标准选型上前送风和顶部送风等多种送风方式制冷量范围涵盖5.6kW/ 7.5kW / 12.5kW / 16.2kW / 20kW五个量段LCD面板指示说明LCD面板是用于人机交互的界面，通过LCD面板可以对UPS进行可视化操作，为UPS开机、关机、状态显示、故障报警、参数设置等功能提供了友好的界面。UPS安装完后，用户对UPS的所有操作都可以通过LCD面板完成。LCD面板包含状态指示灯、LCD显示屏、导航键三部分。下表分别对状态指示灯和导航键按钮进行了描述。注：LED与UPS状态对应的详细信息可参考附录二。状态指示灯：显示UPS当前的工作模式或状态。1. 如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，存贮温度范围:-25-55 。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖至0 以上，并维持2小时以上；2.请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS内部的温度升高，使机器中元器件的寿命短，从而会影响到整机寿命；3.常温下当电池长期不用，电池连续三个月未充电时，需充电一次；在高温环境下，连续两个月未充电时就需电一次，每次不得少于10小时；切勿空载放电，电池的持续放电时间应不超过14小时。

北京致新网能科技