

简易操作型单PON口OLT

产品名称	简易操作型单PON口OLT
公司名称	讯达康通讯设备（惠州）有限公司
价格	11.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼
联系电话	86-075589958619 15986692446

产品详情

xdk-e8110t是 xdk公司自主研发的一款fttx电信级的小型局端olt设备，符合ieee802.3-2005标准。能够为用户提供宽带、语音、iptv、catv等多种综合业务的接入。

产品特点：

高可靠型机箱、环境适应能力强

1u机箱、良好的屏蔽措施。

二层汇聚交换

二层线速转发、支持丰富的二层协议。

4k mac地址表。

上联口支持电口模块和光口模块，可根据需要灵活配置。

完备的网管功能

支持基于gui图形界面和web界面的管理。

支持带内、带外管理。

支持设备软件的在线升级。

强大的qos功能

支持灵活dba，上下行业务流限速。

支持ip tos、 ieee802.1p。

基于端口的流量管制，流量整形。

支持多达256个llid。

丰富的oam功能

支持onu自动识别、自动发现、自动注册。

支持对单条链路的自动环回测试功能。

强大的vlan功能，包括vlan stacking、 trunk、 translation。

支持灵活可控组播，支持igmp snooping。

端口特性：

1个pon口（1.25g）

1个上联口（1g）（光电可选）

1个管理口（专用软件管理）

1个console口

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输

>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps

>接收波长: 1310 nm >输出光功率: +2~+7dbm

>olt与onu之间最远距离支持20公里

>接口类型: sc/pc

>发送波长: 1490 nm

>接收灵敏度: < -29dbm

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

机框：19英寸1u高度

物理尺寸：440 × 207 × 43.6 (长 × 宽 × 高，单位：mm)

电源：ac 100-240v

功耗：20w

温度：工作温度：0 ~ 45 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)