

单口千兆ONU光猫兼容5680T

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 单口千兆ONU光猫兼容5680T |
| 公司名称 | 讯达康通讯设备（惠州）有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼 |
| 联系电话 | 86-075589958619 15986692446 |

产品详情

xdk-e8010u-b型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点，为桥接型家庭侧设备，通过epon技术实现家庭/soho用户的超宽带接入。其具备1个pon上联接口通过光纤与局端设备连接。结构小巧，支持安置桌面，壁挂或者安置在楼道信息箱。

产品特性：

符合ieee802.3-2005标准。

支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。

支持帧过滤和抑制。

支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。

支持4094个vlan（802.1q）。

支持动态带宽分配功能（dba）。

支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。

支持igmp snooping。

支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。

支持断电告警。

支持远程复位和重启功能

支持恢复出厂参数功能

支持数据加密

支持状态检测和故障上报功能

支持电源防雷和业务端口防雷。

端口特性：

从左至右接口依次是：

pon口：通过光纤线接源端olt设备

rj45端口：通过双绞线接用户侧设备，速率为10/100/1000m自适应

复位按钮：恢复出厂默认，用细针按住孔内3秒以上，系统将恢复出厂默认

电源开关：可以在不使用时，关闭设备以节约能源

电源接口：接外置电源

光学特性：

- >支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输
- >最大分光比: 1:32
- >接收波长: 1490 nm
- >olt与onu之间最远距离支持20公里
- >接口类型: sc/pc
- >发送波长: 1310 nm
- >接收灵敏度：< -26dbm
- >速率: 上下对称1.25gbps
- >输出光功率: -1~+4dbm

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

电源：12v/500ma

功耗：6w

温度：工作温度：0~55 储存温度：-30~60 相对湿度：10~90% (非冷凝)