

8口百兆ONU

产品名称	8口百兆ONU
公司名称	讯达康通讯设备（惠州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼
联系电话	86-075589958619 15986692446

产品详情

xdk-e8008u/e8009u型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，采用统一的开放式软、硬件架构，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点。适用于fttb建设模式。为客户提供高速数据业务。

产品特性：

符合ieee802.3-2005标准和ctc v2.1技术要求。

支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。

支持帧过滤和抑制。

支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。

支持4094个vlan（802.1q）。

支持动态带宽分配功能（dba）。

支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。

单个onu支持多达8个llid.

支持igmp snooping。

支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。

支持断电告警。

支持远程复位和重启功能

支持恢复出厂参数功能

支持数据加密

支持状态检测和故障上报功能

支持电源防雷和业务端口防雷。

catv射频特性

输出电平 85dbvu (输入-6dbm)

agc工作范围 10db cnr 46db@-6dbm (输入)

c/cso&c/ctb -60db

端口特性：

1个pon口

8个10/100m以太网口

1个catv接口 (e8009u有此接口)

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向 (单纤三向) 传输

>最大分光比: 1:32 > 速率: 上下对称1.25gbps

>接收波长: 1490 nm >输出光功率: -1~+4dbm

>olt与onu之间最远距离支持20公里

>接口类型: sc/pc ,sc/apc (catv型onu)

>发送波长: 1310 nm

>接收灵敏度: < -26dbm

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

物理尺寸：259*119*30（长×宽×高，单位：mm）

电源：5vdc

功耗：7w

温度：工作温度：-10 ~ 55 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)