

74系列EOC终端带WIFI

产品名称	74系列EOC终端带WIFI
公司名称	讯达康通讯设备（惠州）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼
联系电话	86-075589958619 15986692446

产品详情

芯片方案 ar7411+ar1500

以太网端口数量 4

外形尺寸 170长 × 103宽 × 28高(mm)

电特性

设备接口 2个wi-fi lan接口 (ethernet4 /3)

2个eoc wan接口 (ethernet/2 /1)

1个f座cable接口

1个f座tv接口

1个电源接口 (power)

指示灯 power(电源指示灯)

loop (终端环路检测指示灯)

cable (局端与终端连接指示灯)

wlan (wi-fi指示灯)

eth3 /2 /1 (ethernet3 /2 /1口指示灯)

射频接口类型 公 (英) 制头母座

射频输出阻抗 75

电源 外置电源 dc12v 1.2a

功耗 < 5w

eoc射频链路指标

射频工作频段 7.5 ~ 65 (mhz)

射频输出功率 100-106 (db μ v)

射频接收灵敏度 -65dbm

带外抑制比 50db

传输距离 约700米 (在同轴电缆上一般可过两级放大器)

允许最小链路衰减 8db

允许最大链路衰减 60db

n-2690carriers , 4096/1024/256/64/16/8-qam, qpsk, bpsk , robo , dbpsk, dqpsk

混合口/tv口 (87mhz-862mhz) 反射损耗 < -16db

混合口 (7.5mhz-65mhz) 反射损耗 <-13db

混合口 (87mhz-862mhz) 插入损耗 <1db

混合口 (7.5mhz-65mhz) 插入损耗 <1db

wi-fi指标

11b,802.11b/g mixed mode,802.11b/g/n mixed mode,802.11n(只支持2.4ghz)

无线发射功率 功率可调

最大功率 15dbmv以上

最小功率 <12dbmv

射频开关 含有, 可关断

天线配置 外置天线(2dbi增益)

加密方式 64/128 bit wep, wpa-psk/wpa2-psk (tkip/aes)

调制方式 ofdm/cck/16-qam/64-qam

数据速率 (throughput) 性能

wpa-psk (aes) 加密的平均速率,极低的信道冲突环境下 (平均snr>35db , 无信道冲突) : 11bgn