

## 74系列EOC4口百兆终端

产品名称	74系列EOC4口百兆终端
公司名称	讯达康通讯设备（惠州）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼
联系电话	86-075589958619 15986692446

## 产品详情

芯片方案 ar7411+ar1500

以太网端口数量 4

外形尺寸 170长 × 103宽 × 28高(mm)

### 电特性

设备接口 4个标准以太网接口（ethernet4 /3 /2 /1）

1个f座cable接口

1个f座tv接口

1个电源接口（power）

指示灯 power(电源指示灯)

loop（终端环路检测指示灯）

cable（局端与终端连接指示灯）

eth4 /3 /2 /1（ethernet4 /3 /2 /1口指示灯）

射频接口类型 公（英）制f头母座

射频输出阻抗 75

电源 外置电源 dc12v 1a

功耗 < 5w

### 射频链路指标

射频工作频段 7.5 ~ 65(mhz)

射频输出功率 100-106 ( db  $\mu$  v )

射频接收灵敏度 -65dbm

带外抑制比 50db

传输距离 约700米 ( 在同轴电缆上一般可过两级放大器 )

允许最小链路衰减 8db

允许最大链路衰减 60db

调制模式 ofdm-2690carriers , 4096/1024/256/64/16/8-qam, qpsk, bpsk , robo , dbpsk, dqpsk

混合口/tv口 ( 87mhz-862mhz ) 反射损耗 < -16db

混合口 ( 7.5mhz-65mhz ) 反射损耗 <-13db

混合口 ( 87mhz-862mhz ) 插入损耗 <1db

混合口 ( 7.5mhz-65mhz ) 插入损耗 <1db

### 数据链路指标

遵循标准 ieee 802.3, ieee 802.3x,ieee 802.3u auto mdi (x),ieee ip1901,homeplugav

上行传输协议 csma/ca

下行传输协议 tdma

物理层转发速率 500mbps

加密方式 128-bit aes 加密

### 环境参数

工作温度	-30 ~ 60摄氏度
存储温度	-30 ~ 70摄氏度
工作湿度	20% ~ 85%非凝露
存储湿度	10% ~ 95%非凝露
存储湿度	10% ~ 95%非凝露