74系列EOC4口百兆终端

产品名称	74系列EOC4口百兆终端
公司名称	讯达康通讯设备（惠州）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发埔水斗坑西村A3号3楼
联系电话	86-075589958619 15986692446

产品详情

芯片方案　　ar7411+ar1500

以太网端口数量　　4

外形尺寸　　170长×103宽×28高(mm)

电特性

设备接口　　4个标准以太网接口（ethernet4 /3 /2 /1）

1个f座cable接口

1个f座tv接口

1个电源接口（power）

指示灯　　power(电源指示灯)

loop（终端环路检测指示灯）

cable（局端与终端连接指示灯）

eth4 /3 /2 /1 (ethernet4 /3 /2 /1口指示灯)

射频接口类型　　公（英）制f头母座

射频输出阻抗　　75ω

电源　　外置电源 dc12v 1a

功耗　　＜5w

射频链路指标

射频工作频段　　7.5～65(mhz)

射频输出功率　　100-106（db μ v）

射频接收灵敏度　　-65dbm

带外抑制比　　50db

传输距离　　约700米（在同轴电缆上一般可过两级放大器）

允许最小链路衰减　　8db

允许最大链路衰减　　60db

调制模式　　ofdm-2690carriers，4096/1024/256/64/16/8-qam, qpsk, bpsk，robo，dbpsk, dqpsk

混合口/tv口（87mhz-862mhz）反射损耗　　＜-16db

混合口（7.5mhz-65mhz）反射损耗　　<-13db

混合口（87mhz-862mhz）插入损耗　　<1db

混合口（7.5mhz-65mhz）插入损耗　　<1db

数据链路指标

遵循标准　　ieee 802.3, ieee 802.3x,ieee 802.3u auto mdi (x),ieee ip1901,homeplugav

上行传输协议　　csma/ca

下行传输协议　　tdma

物理层转发速率　　500mbps

加密方式　　128-bit aes 加密

环境参数

工作温度	-30～60摄氏度
存储温度	-30～70摄氏度
工作湿度	20%～85%非凝露
存储湿度	10%～95%非凝露
存储湿度	10%～95%非凝露