

太阳能热水器贴牌加工 传家宝

产品名称	太阳能热水器贴牌加工 传家宝
公司名称	慈溪市传家宝太阳能热水器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:传家宝 型号:CJB-D 水箱容积:150-200L (L)
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

品牌	传家宝	型号	CJB-D
水箱容积	150-200L (L)	集热管管数	18 (支)
价格范围	1000元以下 (元)	水箱内径	560 (mm)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0.2 (Mpa)
冬季水温	50 ()	夏季水温	80 ()
产热量	500 (kg/日)	保温层材质	55MM进口聚氨酯
内胆材质	三高真空管	外壳材质	不锈钢
支架材质	1.5高光度烤漆		

、水箱：外壳（ 550mm）：进口镀锌钢板，内扣式滚压加铆钉工艺（厚度为：1.0mm）内胆（ 450mm）：采用sus304食品级不锈钢，超强防腐，自动氩弧焊接工艺，焊接前进行酒精擦拭，几分钟之内焊接完毕，保证焊接无缝隙，密封性能更好（厚度为：0.8mm）；保温层：采用全自动恒温高压定量一次性发泡工艺的超厚保温层，经过高温熟化处理，泡孔均匀致密（厚度为：60mm）；防脱模块：（专利号：200720152354.3）实现管路保温一体化，彻底解决太阳能长期使用造成的保温管与水箱产生的脱落问题，避免冻堵，确保热水安全到家；2、真空管（ 58mmx1800-2100mm）：技术：采用世界最先进的技术（专利号：zl96102331.7）——干涉镀膜技术生产的三高真空管，高效集热，耐高温，抗高寒，开创了太阳能集热应用的崭新时代；参数：吸收率可达96%~98%，散射率低于4%，热效率大于50%（管数为：36支）；抗击系数：高硼硅玻璃，抗直径2.5cm以下冰雹正面冲击；3、支架（33-50°）：主体：采用高速公路护栏专用国标热镀锌钢板，抗拉抗压性能好（厚度为：2mm）螺栓：支架采用螺栓连接，免焊接、终生免刷漆、防腐性能、承重及抗风能力极强；油漆制作工艺：在无尘车间采用豪华轿车烤漆工艺，高强防腐、永不生锈，使用寿命长达15年以上